



HSM VK 3008

Presse imballatrici a canal HSM VK 3008

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 197 m³/h

Informazione prodotto

Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni e pellicole



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6644001	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	6100 x 2350 x 2130 mm
Forza di compressione:	310 kN	Peso:	6,3 t
Forza di compressione, specifica:	55,4 N/cm ²	Metodo di legatura:	orizzontalmente
Potenza motrice:	22 kW	Numero legature:	4
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Filo
Tempo di ciclo a vuoto:	8,2 s	Branca:	Logistica & Spedizioni, Commercio al dettaglio, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	197 m ³ /h	Materiale pressabile:	Cartoni, Carta mista, Pellicole
Prestazione pressante a 50 kg/m³ (teor.):	9.85 t/h	Uso per linea di prodotti:	VK
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	620 x 800 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	700 x 800 x 600-1200 mm		
Peso balle :	190-350 kg		