



## HSM VK 3012

### Presse imballatrici a canal HSM VK 3012

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 228 m<sup>3</sup>/h

### Informazione prodotto

Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni e pellicole



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6645001	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	6700 x 2350 x 2130 mm
<b>Forza di compressione:</b>	310 kN	<b>Peso:</b>	6,3 t
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	55,4 N/cm <sup>2</sup>	<b>Metodo di legatura:</b>	orizzontalmente
<b>Potenza motrice:</b>	22 kW	<b>Numero legature:</b>	4
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Tipo di materiali di consumo:</b>	Filo
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	10,1 s	<b>Branca:</b>	Logistica & Spedizioni, Commercio al dettaglio, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	228 m <sup>3</sup> /h	<b>Materiale pressabile:</b>	Cartoni, Carta mista, Pellicole
<b>Prestazione pressante a 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	11.4 t/h	<b>Uso per linea di prodotti:</b>	VK
<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	620 x 1140 mm		
<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della palla:</b>	700 x 800 x 600-1200 mm		
<b>Peso balle :</b>	190-350 kg		