



HSM VK 4212

Presse imballatrici a canal HSM VK 4212

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 251 m³/h

Informazione prodotto

Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni, materiale sminuzzato e pellicole



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6647002	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	7200 x 2350 x 2130 mm
Forza di compressione:	420 kN	Peso:	6,3 t
Forza di compressione, specifica:	75 N/cm ²	Metodo di legatura:	orizzontalmente
Potenza motrice:	30 kW	Numero legature:	4
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Tipo di materiali di consumo:	Filo
Tempo di ciclo a vuoto:	9,2 s	Branca:	Logistica & Spedizioni, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	251 m ³ /h	Materiale pressabile:	Cartoni, Scarti di stampa, Pellicole, Carta mista
Prestazione pressante a 50 kg/m³ (teor.):	12.55 t/h	Uso per linea di prodotti:	VK
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	620 x 1140 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della balla:	700 x 800 x 600-1200 mm		
Peso balle :	220-420 kg		