

HSM ProfiPack P425



Macchina perfora cartoni HSM ProfiPack P425

Questa robusta e performante macchina perfora cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone in fogli imbottiti per l'imballo o in materiale da riempimento imbottito. L'apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha un applicazione molto versatile.

Dettagli tecnici

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------------|
| Numero Ordine: | 1531054 | Altezza di carico: | 20 mm |
| EAN | 4026631062602 | Rumorosità minima: | ca. 60 - 62 dB(A) |
| Capacità produttiva: | 80 kg/h | Larghezza x Profondità x Altezza: | 770 x 611 x 1040 mm |
| Potenza assorbita dal motore: | 2000 W | Peso: | 165 kg |
| Tensione / Frequenza: | | 220-240 V / 50-60 Hz | |
| Larghezza di entrata: | | 425 mm | |

Informazione prodotto



Collegamento integrato per aspirazione delle polveri (depolverizzatore disponibile come opzione).

Azionando l'interruttore arresto d'emergenza, l'apparecchio si arresta immediatamente.

Grazie all'alta efficienza energetica del motore si garantisce un funzionamento particolarmente sostenibile dell'apparecchio.



Materiale d'imballaggio di qualità elevata

Il materiale da imballaggio può essere utilizzato per qualunque esigenza ed offre una protezione ottimale per gli oggetti.



Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore assicura un funzionamento affidabile anche a carico continuo.



Larghezza di lavoro regolabile su misura

Grazie alla larghezza di lavoro a regolazione continua, con scala millimetrata, è possibile produrre materiale d'imbottitura su misura.



Dispositivo di comando intuitivo

Il pannello di controllo intuitivo con spie LED su tastiera a sfioramento segnala lo stato operativo dell'apparecchio.



Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato

Gli alberi di taglio completamente in acciaio temprato a induzione sono resistenti alle graffette per cartoni e garantiscono una lunga durata.




Volume d'imbottitura variabile

A seconda del tipo di applicazione, si può dare al materiale da imballaggio il volume d'imbottitura desiderato.



*HSM ProfiPack P425



CE UK CA E178364
c UL US LISTED Paper Shredder

UL DE GS

TUV GS

TUV GS

*HSM ProfiPack C400, P425 (Wechselstrom / alternating current)
**HSM ProfiPack P425 (Wechselstrom / alternating current)
***HSM ProfiPack P425 (Drehstrom / three-phase current)

www.hsm.eu

HSM®