



HSM VK 2310

Presse imballatrici a canal HSM VK 2310

Informazione prodotto

Particolarmente adatta per carta, cartoni, pellicole e bottiglie in PET




Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Apertura di carico di 1.000 mm, adatta anche per pezzi di materiale più grandi e potenzialità produttive maggiori



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6650002	Peso balle :	140-250 kg
Forza di compressione:	240 kN	Lunghezza x Larghezza x Altezza:	5940 x 2700 x 1940 mm
Forza di compressione, specifica:	64 N/cm ²	Peso:	3,9 t
Potenza motrice:	15 kW	Metodo di legatura:	orizzontalmente
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Numero legature:	3
Tempo di ciclo a vuoto:	9,4 s	Tipo di materiali di consumo:	Filo
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	144 m ³ /h	Branca:	Logistica & Spedizioni, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
Prestazione pressante a 50 kg/m³ (teor.):	7.2 t/h	Materiale pressabile:	PET bevande, lattine di alluminio, imballaggi morbidi, Scarti di stampa, Cartoni, Carta mista, Pellicole
Larghezza di carico x Lunghezza di carico:	670 x 1000 mm		
Larghezza x Altezza x Lunghezza della palla:	750 x 500 x 600-1200 mm		