

# HSM VK 1210



## Presse imballatrici a canal HSM VK 2310

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 117 m³/h

### Informazione prodotto

System compatible with HSM fully automatic baling systems.



---

Particolarmente adatta per cartoni, pellicole e bottiglie in PET



---

Particolarmente adatta per carta, cartoni, pellicole e bottiglie in PET



---

Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6617001	<b>Peso balle :</b>	100-200 kg
<b>Forza di compressione:</b>	159 kN	<b>Lunghezza x Larghezza x Altezza:</b>	5940 x 2700 x 1940 mm
<b>Forza di compressione, specifica:</b>	42,4 N/cm <sup>2</sup>	<b>Peso:</b>	3,8 t
<b>Potenza motrice:</b>	9,2 kW	<b>Metodo di legatura:</b>	orizzontalmente
<b>Tensione / Frequenza:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Numero legature:</b>	3
<b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>	11,5 s	<b>Tipo di materiali di consumo:</b>	Filo
<b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b>	117 m <sup>3</sup> /h	<b>Branca:</b>	Logistica & Spedizioni, Alimenti & Bevande, Industria & Produzione, Stampa & Imballaggio, Commercio al dettaglio
<b>Prestazione pressante a 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	5.85 t/h	<b>Materiale pressabile:</b>	PET bevande, lattine di alluminio, imballaggi morbidi, Carta mista, Scarti di stampa, Cartoni, Pellicole
<b>Larghezza di carico x Lunghezza di carico:</b>	670 x 1000 mm		
<b>Larghezza x Altezza x Lunghezza della palla:</b>	750 x 500 x 600-1200 mm		