

## HSM DuoShredder 5750 - 4,6 x 34 mm



Impianto di smaltimento di documenti a due livelli completamente automatico. A seconda del tipo di materiale può essere raggiunta una potenzialità produttiva pratica fino a 800 kg/h. In combinazione con una pressa imballatrice HSM, il HSM DuoShredder 5750 diviene un impianto di smaltimento completo.

### Technical data

<b>Order number:</b>	1678001	<b>Cutting type2:</b>	taglio in particelle
<b>Cutting size:</b>	-	<b>Security level (DIN 66399 / E-3 F-1 O-3 P-4 T-4 ISO/IEC 21964)2:</b>	
<b>Intake width:</b>	500 mm		

### Product Information:



Distrugge in modo affidabile interi faldoni e elenchi telefonici.



Il materiale può essere inserito attraverso un nastro trasportatore oppure scivolo di scarico.



Impianto di controllo progettato per il funzionamento automatico.

## Product Information:



Moderna unità di controllo SPS per il controllo integrato di tutti i componenti dell'impianto.



Impianto di smaltimento di documenti a due livelli completamente automatico.



Bocchetta di riempimento stabile con protezione anti sovraccarico per il controllo del distruggidocumenti e del nastro trasportatore.



Fornitura di serie con convertitore di frequenza a risparmio energetico.



2° livello post-triturazione con sistema a due alberi.



Opzionale con carrello di raccolta materiale per modalità singola, volume ca. 320 litri.



In combinazione con una pressa imballatrice, il TriShredder 6060 HSM, diventa un sistema di smaltimento completo.



1° livello pretriturazione con sistema a quattro alberi, composto da due alberi da caricamento e due alberi da taglio.





[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)