



HSM Product Solutions voor industriële en professionele vernietiging van gegevens

HSM[®]
Great Products, Great People.

Door gegevensmisbruik ontstaat voor miljoenen schade!

De omgang met dossiers en documenten is voor u dagelijks werk en de sensibiliteit voor de verantwoordelijke omgang met deze gegevens is hoog. Toch ontstaan er telkens opnieuw gegevenslekken die tot grote imagoschade of financiële verliezen voor overheden, instituten en ondernemingen leiden. Deze gevaren kunt u vermijden: met professionele papiervernietigers die precies op uw behoeften afgestemd zijn en uw

dossiers op een betrouwbare manier shredderen. Daarvoor zorgt de HSM-kwaliteit met zijn doordachte en wereldwijd beproefde snijwerktechnologie. HSM staat voor ervaring, competentie en kwaliteit, d.w.z. voor de beste argumenten om zich veilig te voelen!

Het betreft niet alleen papieren documenten!

HSM biedt wereldwijd het grootste assortiment aan papiervernietigers voor alle toepassingen. In de digitale wereld van vandaag zijn er echter ontelbaar veel er zijn ontelbaar veel vertrouwelijke gegevens op onze computers, USB-sticks, magneetbanden, cd's, dvd's en blu-rays, creditcards, klantenpasjes en diskettes opgeslagen.

Maar wat gebeurt er met deze opslagmedia aan het einde van hun leven?

Veel van deze gegevensdragers worden lichtzinnig weggegooid: op de rommelmarkt aangeboden, op ebay verkocht, met gangbare wisprocedures schijnbaar leeggemaakt. Dan staan de deuren wijd open voor gegevensmisbruik: moeiteloos kunnen vertrouwelijke gegevens, wachtwoorden, rekeninggegevens hersteld worden.



Vernietiging van harde schijven



Vernietiging van cd's, dvd's, blu-rays, creditcards en klantenpasjes



Vernietiging van magneetbanden



Vernietiging van USB-sticks



De HSM-kwaliteit „Made in Germany“.



HSM heeft zichzelf altijd verplicht tot het principe „Kwaliteit“. Kwaliteit bij ontwikkeling en constructie, bij de productie, bij de projectering en bij de serviceverlening. Alle HSM-fabrieken zijn conform DIN EN ISO 9001 gecertificeerd en streven ernaar om duurzame producten te vervaardigen.

Gemotiveerde en goed opgeleide werknemers zorgen er elke dag voor om de HSM-kwaliteitsstandaard te garanderen. Dit verzekert dat iedere klant heel lang van de goede kwaliteit van HSM producten kan genieten





Omvangrijke service in trefwoorden:

► Klanttevredenheid begint bij ons met het verlenen van advies:

- De HSM-specialisten voorzien u individueel bij u ter plaatse van advies, ook over speciale oplossingen of individuele projectering. Zo krijgt u de installatie die direct op uw behoeften afgestemd is.
- Wij geven advies over gegevensbescherming bij bedrijven en instanties.
- Wij adviseren u over verschillende financieringsmodellen.
- Wij wisselen regelmatig met u van gedachten, om optimaliseringsmogelijkheden te herkennen.

► Wij leveren alleen gegarandeerde kwaliteit:

- De apparatuur van HSM heeft het kwaliteitskenmerk „Made in Germany“.
- Een lange levensduur en robuustheid zijn kenmerkend voor de apparatuur van HSM, bijv. door de speciaal geharde onverwoestbare massief stalen snijwalsen.

► Ook na de aankoop staan wij voor u klaar:

- Vertrouw op onze wereldwijde service en de tijdige levering van reserveonderdelen en afwikkeling van servicecontracten.
- Met onze HSM-servicecontracten inclusief regelmatig onderhoud en regelmatige tests bieden wij u bedrijfszekerheid.

Voor elke veiligheidsbehoefte de juiste oplossing.

Met een paar eenvoudige stappen naar het juiste veiligheidsniveau!

1 Definieer uw beschermingsfactor ...

Normale beschermingsbehoefte voor interne gegevens.

BESCHERMINGSFACTOR 1

Hogere beschermingsbehoefte voor vertrouwelijke gegevens.

BESCHERMINGSFACTOR 2

Zeer hoge beschermingsbehoefte voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens.

BESCHERMINGSFACTOR 3

2 ... definieer uw veiligheidsniveau.



Strookbreedte max. 6 mm, ca. 35 deeltjes*

Interne documenten, deeltjes onleesbaar gemaakt of vernietigd moeten worden, bijv. bedrijfsinterne communicatie zoals verlopen overboekingen, reisrichtlijnen, affiches, formulieren.




Snippermaat max. 320 mm², ca. 194 deeltjes*

Gegevensdragers met gevoelige en deels vertrouwelijke gegevens evenals persoonlijke gegevens, die onderhevig zijn aan een verhoogde beschermingsbehoefte, bijv. omzetverslagen en belasting-documenten van bedrijven, zoals aanbiedingen, bestellingen etc. met adresgegevens van personen.



Snippermaat max. 160 mm², ca. 389 deeltjes*

Gegevensdragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals persoonlijke gegevens, die onderhevig zijn aan een verhoogde beschermingsbehoefte, bijv. balansen en voorwaarden, evenals loonstrookjes, persoonlijke gegevens / -aktes, arbeidsovereenkomsten, medische verklaringen, belasting-documenten.



Snippermaat max. 30 mm², ca. 2.079 deeltjes*

Gegevensdragers die geheime informatie bevatten en van existentieel belang is voor een persoon, een bedrijf of een organisatie, bijv. patenten, constructiedocumenten, strategiepapieren, reclameanalyses, procesdocumenten.

*als voorbeeld DIN A4, 80 g/m²

3 Kies de datadragers, die voor u relevant zn.



Bijv. papier



Bijv. CDs, DVDs, Blu-ray Discs



Bijv. diskettes, ID-kaarten met magneetstrippen



Bijv. USB-sticks, chipkaarten, halfgeleide harde schijven, geheugenkaarten uit digitale camera's



Bijv. films en folies



HSM SP 4040 V



HSM SP 4040 V:
aanzicht achterzijde
met geopende deur.

HSM Shredder-pers-combinaties

HSM SP 4040 V

Deze compacte combinatie met de grote datavernietiger FA 400.2 en een verticale balenpers is geschikt voor de professionele datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend tot balen tot en met 35 kg verperst worden.

- Snijwalsen van gehard volstaal
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk
- Automatische terugloop heft papierophoping op
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden
- Handige uitvoerwagen voor eenvoudige afvoer van balen
- Handmatige oliër voor constant hoge snijprestatie
- Gebruiksveiligheid door noodstop-schakelaar
- Functionele bediening met LED-aanduiding
- Op wielen verrijdbaar, met vastzetrem

Model	HSM SP 4040 V	HSM SP 4040 V	HSM SP 4040 V
Snijgrootte in mm	5,8	5,8 x 50	3,9 x 40
Veiligheidsniveau DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Snijgoed			
Snijcapaciteit* in vellen	104	96	80
Invoerbreedte in mm	428	428	428
Perskracht in kN	44	44	44
Motor in kW	4 (papierversnietiger) 2,2 (balenpers)	4 (papierversnietiger) 2,2 (balenpers)	4 (papierversnietiger) 2,2 (balenpers)
Spanning / frequentie	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal)	tot 35	tot 35	tot 35
Baalgrootte (L x B x H) in mm	600 x 500 x 400	600 x 500 x 400	600 x 500 x 400
Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm	1090 x 2030 x 1970	1090 x 2030 x 1970	1090 x 2030 x 1970
Gewicht in kg	737	737	737

*DIN A4, 80 g/m²

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

HSM SP 5080



HSM Shredder-pers-combinaties

HSM SP 5080

Deze krachtige combinatie met de grote datavernietiger FA 500.3 en een horizontale balenpers zorgt voor databeveiliging in archieven en verperst het vernietigde materiaal tot balen tussen 40 en 80 kg.

- Snijwalsen van gehard volstaal
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk
- Automatische terugloop heft papierophoping op
- Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plug-en-play
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan in opvangzakken netjes afgevoerd worden
- Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie
- Hoge gebruikszeekerheid door noodstop-lijst
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening
- Op wielen verrijdbaar, met vastzetrem

Model	HSM SP 5080	HSM SP 5080	HSM SP 5080	HSM SP 5080
Snijgrootte in mm	10,5 x 40-76	6 x 40-53	3,9 x 40	1,9 x 15
Veiligheidsniveau DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Snijgoed				
Snijcapaciteit* in vellen	510-550	340-380	180-200	90-100
Invoerbreedte in mm	500	500	500	500
Perskracht in kN	80	80	80	80
Motor in kW	7,5 (papiervern.) 4 (balenpers)	7,5 (papiervern.) 4 (balenpers)	7,5 (papiervern.) 4 (balenpers)	5,5 + 4 (papiervern.) 4 (balenpers)
Spanning / frequentie	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal)	40-80	40-80	40-80	40-80
Baalgrootte (L x B x H) in mm	570 x 490 x 800	570 x 490 x 800	570 x 490 x 800	570 x 490 x 800
Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm	1168 x 2398 x 1795	1168 x 2398 x 1795	1168 x 2398 x 1795	1168 x 2398 x 1795
Gewicht in kg	1.350	1.350	1.350	1.480

*DIN A4, 80 g/m²

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



HSM SP 5088



HSM SP 5088

Met dit afvalverwerkingsstation combineert HSM de grote datavernietiger FA 500.3 met een kanaalbalenpers. Hiermee is het bijzonder geschikt om ingezet te worden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

- Snijwalsen van gehard volstaal
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk
- Automatische terugloop heft papierophoping op
- Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plug-en-play
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst, handmatig 3 keer afgebonden en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden
- Het baallengte is afhankelijk van de wens variabel
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie
- Hoge gebruikszekerheid door noodstop-lijst
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening
- Op wielen verrijdbaar, met vastzetrem.

Model	HSM SP 5088	HSM SP 5088	HSM SP 5088	HSM SP 5088
Snijgrootte in mm	10,5 x 40-76	6 x 40-53	3,9 x 40	1,9 x 15
Veiligheidsniveau DIN 66399	P-2 / O-2 / T-2 / E-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2
Snijgoed				
Snijcapaciteit* in vellen	510-550	340-380	180-200	90-100
Invoerbreedte in mm	500	500	500	500
Perskracht in kN	85	85	85	85
Motor in kW	7,5 (papiervern.) 4 (balenpers)	7,5 (papiervern.) 4 (balenpers)	7,5 (papiervern.) 4 (balenpers)	5,5 + 4 (papiervern.) 4 (balenpers)
Spanning / frequentie	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Baalgewicht in kg (afhankelijk van het materiaal)	tot 90	tot 90	tot 90	tot 90
Baalgrootte (L x B x H) in mm	500 x 500 x 400-950	500 x 500 x 400-950	500 x 500 x 400-950	500 x 500 x 400-950
Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm	1246 x 3222 x 1795	1246 x 3222 x 1795	1246 x 3222 x 1795	1246 x 3222 x 1795
Gewicht in kg	1.660	1.660	1.660	1.790

*DIN A4, 80 g/m²

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



HSM DuoShredder 5750

HSM meertraps shreddersystemen

HSM DuoShredder 5750

Tweetraps, volautomatische papierversnipperaar. Afhankelijk van de materiaalsoort kan een praktische doorvoer van 800 kg/h bereikt worden. In combinatie met een HSM balenpers wordt de HSM DuoShredder 5750 een volledige verwerkingsinstallatie.

- Shreddersysteem met twee versnipperstanden
- Bestaande uit voor-versnipperaar V 570 en twee standen voor na-versnippering P 500
- Materiaaltoevoer mogelijk via aanvoertransportband of stortschacht
- Fotocelversnipperaar in vultrechter
- Voor-versnipperaar ontworpen als vierwalsensysteem (twee intrekswalzen, twee snijwalzen)
- Automatische stop en terugloop bij vastgelopen papier
- Totale installatiebesturing ontworpen voor automatische werking
- Stabiele frameconstructie met geïntegreerd en elektrisch beveiligde service- en onderhoudsdeur
- In combinatie met een balenpers wordt de HSM Duo Shredder 5750 een complete verwerkingsinstallatie



Snijwerk 1e niveau: voorverkleiner



Snijwerk 2e niveau: naversnipperaar

Model	HSM DuoShredder 5750	HSM DuoShredder 5750
Snijgrootte in mm	1e niveau: 20 x 155 2e niveau: 6 x 40-53	1e niveau: 20 x 155 2e niveau: 4,6 x 34
Veiligheidsnorm DIN 66399	P-3/O-2/T-3/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Doorvoer in kg/h	tot 800	tot 650
Invoerbreedte in mm	500	500
Motor in kW	1e niveau = 2 x 5,5 / 2e niveau = 7,5	1e niveau = 2 x 5,5 / 2e niveau = 7,5
Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm	1900 x 1200 x 3300	1900 x 1200 x 3300

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



HSM TriShredder 6060

HSM TriShredder 6060

3-traps shredderinstallatie HSM TriShredder 6060 met drie snijwerken en een doorvoer van max. 2500 kg/h in veiligheidsniveau P-3. In combinatie met een HSM balenpers wordt de HSM TriShredder 6060 een volledige verwerkingsinstallatie.

- Shreddersysteem met drie versnipperstanden
- Bestaande uit voor-versnipperaar V 600 en twee standen voor na-versnippering P 600
- Standaard uitvoering met frequentieregelde aandrijving verkrijgbaar
- Materiaaltoevoer via transportband of stortschacht
- Meer toevoermogelijkheden op aanvraag
- Voorversnipperaar met hogere intrektanden voor de verbetering van de materiaalvoer
- Fotocelbesturing
- Automatische stop en terugloop bij vastgelopen papier
- Versnipper betrouwbaar hele dossiers en telefoonboeken
- In overleg met HSM ook voor andere materialen te gebruiken
- In combinatie met een balenpers wordt de HSM TriShredder 6060 een complete verwerkingsinstallatie

Model	HSM TriShredder 6060	HSM TriShredder 6060
Snijgrootte in mm	1e niveau: 25 x 160-200 2e niveau: 10,5 x 40-76 3e niveau: 7,5 x 40-80	1e niveau: 25 x 160-200 2e niveau: 10,5 x 40-76 3e niveau: 4,6 x 34
Veiligheidsnorm DIN 66399	P-3 / O-2 / T-3 / E-2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
Doorvoer in kg/h	tot 2500	tot 2000
Invoerbreedte in mm	650	650
Motor in kW	1e niveau: 2 x 11	2e niveau: 2 x 7,5 3e niveau: 2 x 7,5
Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm	1940 x 1430 x 3900	1940 x 1430 x 3900

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.



HSM HDS 150



HSM HDS 230
ééntraps



HSM HDS 230
tweetraps

Hardeschijfvernietiger HSM

HSM HDS 150




De compacte hardeschijf vernietiger HSM Powerline HDS 150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en conform gegevensbeveiliging. Perfect voor decentrale vernietiging van datadragers.

- Voor het verkleinen van harde schijven, magneetbanden tot 3,5", cd's / dvd's, blu-rays, diskettes, klantenpasjes, creditcards en USB-sticks
- Krachtige, energie efficiënte motor maakt duurzame werking bij geringe geluidsontwikkeling mogelijk
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving
- Invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte
- Verschillende wijzen van verwerking voor de verschillende soorten snijgoed en hoogste doorvoer
- Weinig benodigde ruimte en flexibel inzetbaar door wielen
- Energiebesparende duurloop door energie-efficiënte motoren IE3 volgens de Norm IEC 60034 30

HSM HDS 230

Veilig, conform normen voor gegevensbescherming en economisch. Deze hardeschijfvernietiger vernietigt digitale datadragers in hele kleine stukjes en maakt een herstel onmogelijk.

- Voor het verkleinen van harde schijven, magneetbanden tot 3,5", cd's / dvd's, blu-rays, diskettes, klantenpasjes, creditcards en USB-sticks
- Materiaalafvoer met transportband, geschikt voor alle gangbare bakafmetingen
- Groot bedieningsgemak door multifunctioneel bedienings- en indicatie-element met automatische stop en retour bij blokkades
- Weinig benodigde ruimte en flexibel inzetbaar door wielen
- Hoge doorvoercapaciteit en energiebesparend continu-bedrijf door energie-efficiënte motoren IE3 volgens IEC 60034 30
- Met het dubbele snijwerk (tweetraps) kunnen opgeslagen media extra klein vernietigd worden (veiligheidsniveau H-5)

Model	HSM HDS 150	HSM HDS 230	HSM HDS 230
Apparaattype	ééntraps	ééntraps	tweetraps
Snijgrootte in mm	40	20 x 40-50 (< 1000 mm ²)	11,5 x 26 (< 299 mm ²)
Snijgoed			
Snijcapaciteit per uur	tot 210 hardeschijven	tot 360 hardeschijven	tot 200 hardeschijven
Veiligheidsniveau DIN 66399	T-1 / E-2 / H-3	O-1 / T-2 / E-2 / H-4	O-3 / T-3 / E-2 / H-5
Spanning / frequentie	100-240 V / 50/60 Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Motor in kW	1,5	3,2	6,2
Gewicht in kg	534	1.021	1.260
Afmetingen van de machine (B x D x H) in mm	1200 x 815 x 1325	1040 x 2858 x 1696	1040 x 3098 x 1696
Afmetingen van invoeropening (B x D x H) in mm	165 x 290 x 60	150 x 222 x 38	150 x 222 x 38

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Verbruiksmateriaal:

Plastic zakken



Artikel-nummer	Geschikt voor papiervernietigers of persmodellen standaarduitrusting	Afmetingen (B x H x L) in mm	Gewicht 100 stuks
6111 995 200	HSM SP 4040 V	600 x 400 x 1000	17,5 kg
6209 995 000	HSM SP 5080	570 x 490 x 1400	26,0 kg
6515 995 000	HSM SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6 kg

Kartonbox



Artikel-nummer	Geschikt voor shredder-perscombinaties b.v. persmodellen	Afmetingen (B x H x L) in mm
6111 995 101	SP 4040 V	590 x 485 x 390

Snijblokolie



Artikel-nummer	Verpakkingseenheid	Hoeveelheid
1235 997 403	Fles	250 ml
1235 997 501	Jerrycan	5 l

Bandklemmen



Artikel-nummer	Artikel	Gewicht/VPE
6127 990 101	HSM bandklemmen	12 kg

Afbindingsband



Artikel-nummer	Geschikt voor persmodellen standaarduitrusting	Type	Scheurweerstand	Lengte/rol	Band-breedte	Gewicht/rol
6205 993 010	HSM SP 4988 / HSM SP 5088	WG 30	280 kg	500 m	8,0 mm	2,2 kg

Verklaring van de technische gegevens:

Vernietigingswijze
Snijgrootte
Veiligheidsniveaus
Snijcapaciteit

Bij het vernietigen van het materiaal ontstaan óf stroken óf snippers.
Afmeting van de bij het vernietigen van het materiaal ontstane stroken of snippers (afhankelijk van de papierkwaliteit).
Volgens DIN 66399.

Doorvoercapaciteit
Doorloopsnelheid
Invoerbreedte
Motor

Het max. aantal vellen (DIN A4, 80 g/m²) in de lengte ingevoerd, bij koude motor en geolied snijwerk, dat in één bewerking gesneden wordt.

Spanning/frequentie
Persdruk
Balengrootte
Baalgewicht

Max. volume dat praktisch in een uur vernietigd kan worden.
Resulteert uit de buitendiameter en het toerental van de snijassen bij stationair draaien.
Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Opgenomen vermogen van de motor van de papiervernietiger bij maximaal snijvermogen.
Opgenomen vermogen van de persmotor bij normaal bedrijf.
Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Oppervlak van cilinderzuiger vermenigvuldigd met de maximale hydraulische druk (theoretische waarde).
De lengte/hoopte van de baal varieert afhankelijk van de expansiekracht van het geperste materiaal.
Het baalgewicht varieert afhankelijk van de soort, vochtigheid en toestand van het geperste materiaal en van de baallengte en -hoopte.

Afmetingen van de machine
Gewicht

Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Nettogewicht van de machine zonder verpakking en zonder toegevoerd materiaal en zonder opties.

Alle technische gegevens en afmetingen gelden bij benadering. Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

De onderneming HSM

Shredderen en Persen.



Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”. Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen behoort HSM tot de toonaangevende leveranciers in de wereld.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:

HSM Técnica de Oficina
y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave nº 15 “El Lago”
Pol. Ind. Monguit
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617187
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us