



HSM VK 5016

Kanalballenpresse HSM VK 5016

Für die professionelle Entsorgungswirtschaft oder größere Industrieanwendungen – mit hohen Durchsatzleistungen bis ca. 485 m³/h

Specificaties

Productnr.:	6462003	Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:	1020 x 1600 mm
Perskracht:	500 kN	Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:	1100 x 750 x 600-1800 mm
Spec. perskracht:	60,6 N/cm²	Lengte x Breedte x Hoogte:	9682 x 3994 x 3000 mm
Spanning / Frequentie:	400 V / 50 Hz	Gewicht:	20 t
Cyclustijd bij stat. draaien:	9,8 s	Type verbruiksgoederen:	Draad
Perscapaciteit onbelast (theor.):	485 m³/h	Persmateriaal:	Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten, Big Bags, HDPE/LDPE hol materiaal & kunststof flessen
Perscapaciteit bij 50 kg/m³ (theor.):	24.25 t/h		

Productinformatie



Perskastbodem,
perskanaalbodem- en zijkanten uit
zeer slijtvast staal



Optimaal afgestemde software,
voor de respectievelijke
werkstofsoorten, garandeert een
hoge baalkwaliteit ook bij
frequente materiaalwissel



Met grote vulopening voor
optimale toevoer (1600 mm lengte)



Automatisch bedrijf

Controle van het persproces via fotocel. Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt.



Energieefficiënt

Optioneel met frequentieregelde aandrijving verkrijgbaar – spaart 40 % stroom bij gelijkblijvend vermogen.



Optimaal transport

Geoptimaliseerde baalafmetingen en baalgewichten voor economisch beladen van vrachtwagens.



Materiaal

Bijzonder geschikt voor karton, papier en folie, maar ook voor het persen van recyclebare materialen en PET-flessen (verder materiaal op aanvraag).



Soortelijk gewicht tot ca. 50 kg/m³

Veelzijdige oplossing voor materiaal tot ca. 50 kg/m³ soortelijk gewicht.



Afbinding

Volautomatische 5-voudige afbinding voor optimaal balenresultaat bij expansieve materialen.

