

HSM Pure 630



Aktenvernichter HSM Pure 630

Solider und zuverlässiger Aktenvernichter mit großem Auffangvolumen für Arbeitsgruppen. Der kraftvolle Motor mit Überlastungsschutz vernichtet im Dauerbetrieb sicher und zuverlässig Dokumente, Kunden- und Kreditkarten.

Specificaties

Productnr.:	2363111	Opvangvolume/-capaciteit:	130 l
EAN	4026631054065	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	1590
Vernietigingswijze:	snippers	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 55 dB(A)
Snijgrootte:	4,5 x 30 mm	Breedte x Diepte x Hoogte:	538 x 487 x 889 mm
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Gewicht:	47,6 kg
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	20 - 22	Bijbehorende productlijn:	Pure
Opgenomen vermogen / motor:	700 W	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard, CD/DVD
Spanning / Frequentie:	220-240 V / 50 Hz		
Invoerbreedte:	310 mm		

Productinformatie



Inductie geharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.



De datavernietiger beschikt over een robuuste houten onderkast met een extra ruim opendraaiende deur.



De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.

HSM®



Geschikt voor duurloop

De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.



Energie besparend

Voor een hoge besparing aan energie zorgt de stand-by, wanneer de datavernietiger niet wordt gebruikt.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt de onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Op wielen verrijdbaar

De datavernietiger is eenvoudig en gemakkelijk op wieltjes verrijdbaar.



Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).



* Nicht für / not for HSM Pure 830 / 940