

HSM SECURIO B22 - 0,78 x 11 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B22

Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de werkplek. Met start-/stop-automatisme en bescherming tegen overbelasting. De opvanghouder met een volume van 33 liter kan eenvoudig verwijderd en geleegd worden.

Specificaties

Productnr.:	1835121	Invoerbreedte:	240 mm
EAN	4026631050814	Opvangvolume/-capaciteit:	33 l
Vernietigingswijze:	snippers	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	338
Snijgrootte:	0,78 x 11 mm	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 57 dB(A)
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	F-3 P-6	Breedte x Diepte x Hoogte:	375 x 310 x 600 mm
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	4 - 5	Gewicht:	12,477 kg
Opgenomen vermogen / motor:	440 W	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips
Spanning / Frequentie:	230 V / 50 Hz		

Productinformatie



Inductie geharde volstalen snijwalsen zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.



Met het multifunctionele element kan het apparaat intuïtief worden bediend.



De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen.

HSM®



Voor duurloop

De krachtige motor garandeert een hoge snijprestatie en een betrouwbare duurloop.



Stroombesparend

Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart.



Hoge gebruiksveiligheid

Het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Start-/stop automatische

Bediening is zeer eenvoudig: bij papieroefvoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



Weergave opvangbak vol

De volle opvangbak wordt aangegeven via het display en het apparaat schakelt automatisch uit.



Vulstandindicatie

Door het zichtvenster is de vulstand van de opvanghouder op elk moment te controleren.



5 Jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO B-serie in de veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 volgens ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 Jaar garantie op alle andere HSM SECURIO datavernietigers. Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).



*Nicht für / Not for HSM SECURIO B22