



HSM VK 6215


Kanaalballenpers HSM VK 6215

Voor de professionele afvalinzamelbedrijven of grotere, industriële toepassingen met hoge capaciteit - Een doorzet tot ca. 540 m³/uur

Specificaties

Productnr.:	6443005	Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:	970 x 1500 mm
Perskracht:	620 kN	Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:	1100 x 750 x 600-2000 mm
Spec. perskracht:	75,2 N/cm ²	Lengte x Breedte x Hoogte:	10578 x 4159 x 3260 mm
Motorvermogen:	55 kW frequentieregeld	Gewicht:	24 t
Spanning / Frequentie:	400 V / 50 Hz	Type verbruiksgoederen:	Draad
Cyclustijd bij stat. draaien:	8,3 s	Persmateriaal:	Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten, Big Bags, HDPE/LDPE hol materiaal & kunststof flessen
Perscapaciteit onbelast (theor.):	540 m ³ /h		
Perscapaciteit bij 50 kg/m³ (theor.):	27.0 t/h		

Productinformatie



Optioneel met frequentieregelden aandrijving verkrijgbaar – spaart 40 % stroom bij gelijkblijvend vermogen



Solide perswagengeleiding met makkelijke onderhoudstoegang



Optimaal afgestemde software, voor de respectievelijke werkstofsoorten, garandeert een hoge baalkwaliteit ook bij frequente materiaalwissel



Automatisch bedrijf

Controle van het persproces via fotocel. Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt.



Energieefficiënt

Optioneel met frequentiereguleerde aandrijving verkrijgbaar – spaart 40 % stroom bij gelijkblijvend vermogen.



Optimaal transport

Geoptimaliseerde baalafmetingen en baalgewichten voor economisch beladen van vrachtwagens.



Materiaal

Bijzonder geschikt voor karton, papier en folie, maar ook voor het persen van recyclebare materialen en PET-flessen (verder materiaal op aanvraag).



Soortelijk gewicht tot ca. 60 kg/m³

Veelzijdige oplossing voor materiaal tot ca. 60 kg/m³ soortelijk gewicht.



Afbinding

Volautomatische 5-voudige afbinding voor optimaal balenresultaat bij expansieve materialen.

