



# HSM Powerline SP 5088 - 10,5 x 40-76 mm

## Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5088

Met dit afvalverwerkingsstation combineert HSM de hoge capaciteit datavernietiger FA 500.3 met een kanaalbalenpers. Hiermee is het bijzonder geschikt om ingezet te worden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging voor grote hoeveelheden, die aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

### Specificaties

<b>Productnr.:</b>	2992414134	<b>Invoerbreedte:</b>	500 mm
<b>EAN</b>	4026631060295	<b>Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:</b>	500 x 500 x 400-950 mm
<b>Vernietigingswijze:</b>	snippers	<b>Baalgewicht:</b>	90 kg
<b>Veiligheidsniveau (DIN 66399):</b>	E-2   O-2   P-2   T-2	<b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>	1273 x 3281 x 1792 mm
<b>Snijcapaciteit in vellen 80g/m<sup>2</sup>:</b>	510 - 550	<b>Gewicht:</b>	1660 kg
<b>Perskracht:</b>	85 kN	<b>Snijgoed:</b>	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard, CD/DVD, Hele dossiers, USB-sticks, Opvulpapier, Diskette, Kettingformulieren
<b>Motorvermogen:</b>	11,5 kW		
<b>Spanning / Frequentie:</b>	400 V / 50 Hz		

### Productinformatie



Materiaaltoevoer is comfortabel en vindt plaats via een stroeve transportband.



Voor constant hoge snijprestatie en -kwaliteit is een automatische oliër geïntegreerd.



Eenvoudige ingebruikname van de combinatie door plug-en-play. De transportbandvernietiger kan zodoende ook nadien aan een pers gekoppeld worden.



### Perforeerwalsen van gehard massief staal

De inductiegeharde, massief stalen perforeerwalsen zijn bestand en garanderen een lange levensduur.



### Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



### Verpersing in kartonboxen of opvangzakken

Het tot compacte balen verperste snijgoed wordt naar keuze in een kartonbox (HSM SP 4040 V) of opvangzak (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080)afgevoerd. Dit voorkomt snippers die eruit vallen en zorgt voor een nette verwerking.



### Balengewicht handmatig instelbaar

Het balengewicht is afhankelijk van de wens variabel (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



### Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



### Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel HSM DE 4-100 in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroomvolume, waardoor de stofemissies worden verminderd.(toebehoren).



\*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

