

HSM VK 5012



Productinformatie

Bedieningszijde naar keuze



Bijzonder geschikt voor karton, papier en folie, maar ook voor het persen van recyclebare materialen en PET-flessen (verder materiaal op aanvraag)



Perskastbodem, perskanaalbodem- en zijkanten uit zeer slijtvast staal



Massieve staalconstructie van zeer slijtvast, vervangbaar (onverslijtbaar staal)



Specificaties

Artikelnr.:	6451003	Baalgewicht:	300-550 kg
Perskracht:	500 kN	Lengte x Breedte x Hoogte:	8990 x 3990 x 3000 mm
Spec. perskracht:	60,6 N/cm ²	Gewicht:	20 t
Motorvermogen:	45 kW	Type afbinding:	horizontaal
Spanning / Frequentie:	400 V / 50 Hz	Aantal afbindingen:	4
Cyclustijd bij stat. draaien:	8,4 s	Bedrijfstak:	Recycling & afvalverwerking, Kleinhandel, Logistiek & transport, Industrie & productie, Reproductie & verpakkingindustrie
Perscapaciteit onbelast (theor.):	442 m ³ /h	Persmateriaal:	Geponste restanten, Film, Gemengd papier, Kartonnage, HDPE/LDPE hol materiaal & kunststof flessen, Big Bags
Perscapaciteit bij 50 kg/m³ (theor.):	22.1 t/h	Gebruik voor productlijn:	VK
Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:	1020 x 1250 mm		
Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:	1100 x 750 x 600-1200 mm		