



## HSM VK 4208

### Kanaalballenpers HSM VK 4208

Voor industriële toepassingen met gering materiaalgebruik - Een doorzet tot ca. 216 m<sup>3</sup>/h

### Specificaties

<b>Productnr.:</b>	6646001	<b>Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:</b>	620 x 800 mm
<b>Perskracht:</b>	420 kN	<b>Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:</b>	700 x 800 x 600-1200 mm
<b>Spec. perskracht:</b>	75 N/cm <sup>2</sup>	<b>Lengte x Breedte x Hoogte:</b>	6960 x 2882 x 2030 mm
<b>Motorvermogen:</b>	30 kW	<b>Gewicht:</b>	6,3 t
<b>Spanning / Frequentie:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Type verbruiksgoederen:</b>	Draad
<b>Cyclustijd bij stat. draaien:</b>	7,5 s	<b>Persmateriaal:</b>	Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten
<b>Perscapaciteit onbelast (theor.):</b>	216 m <sup>3</sup> /h		
<b>Perscapaciteit bij 50 kg/m<sup>3</sup> (theor.):</b>	10.8 t/h		


### Productinformatie



Geschikt voor het persen van papier, karton, geshredderd materiaal en folie



Veelzijdige oplossing voor materiaal tot ca. 60 kg / m<sup>3</sup> soortelijk gewicht



Snelle perscycli, vulopening 800 mm lengte



### **Systemoplossingen**

Integratie in geautomatiseerde, industriële productieprocessen.



### **Continue toevoer**

Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt.



### **Geoptimaliseerd persen**

Hoge baaldichtheid en hogere baalgewichten.



### **Automatisch bedrijf**

Controle van het persproces via fotocel.



### **Bedieningszijde**

Kan volledig worden geïntegreerd in bestaande workflows en processen. Bedieningszijde naar keuze.



### **Veelzijdig in gebruik**

Voor nog veel meer toepassingsmogelijkheden ingezet worden. Neem contact met ons op als u andere materialen of toepassingen heeft. Wij vinden de passende oplossing.

