

# HSM ProfiPack P425



## Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425

Deze robuuste en prestatie-geoptimaliseerde verpakkingsopbolmachine wordt gebruikt om meerdere lagen karton te verwerken tot een opvulmat of opgebold vulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de rolwielen en is derhalve flexibel inzetbaar.

## Specificaties

<b>Productnr.:</b>	1531054	<b>Vulhoogte:</b>	20 mm
<b>EAN</b>	4026631062602	<b>Geluidsniveau (leegloop):</b>	ca. 60 - 62 dB(A)
<b>Doorvoer:</b>	80 kg/h	<b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>	770 x 611 x 1040 mm
<b>Opgenomen vermogen / motor:</b>	2000 W	<b>Gewicht:</b>	165 kg
<b>Spanning / Frequentie:</b>	220-240 V / 50-60 Hz		
<b>Invoerbreedte:</b>	425 mm		

## Productinformatie



Als de noodstopknop wordt ingedrukt, stopt het apparaat onmiddellijk.



Geïntegreerde aansluiting voor een stofafzuigingssysteem.



De hoge efficiëntie van de aandrijving maakt een uiterst duurzaam bedrijf van het apparaat mogelijk.



### Verpakkingsmateriaal van hoge kwaliteit

Het verpakkingsmateriaal kan, waar nodig, worden gebruikt en biedt een optimale bescherming voor voorwerpen.



### Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



### Werkbreedte op maat

Dankzij een traploze aanpassing van de werkbreedte met een schaal kan het verpakkingsmateriaal precies op maat gemaakt worden.



### Intuïtief bedieningselement

Het intuïtieve bedieningsveld met led-indicatoren op een robuust folie-toetsenbord geeft de bedrijfstoestand van het apparaat aan.



### Perforeerwalsen van gehard massief staal

De inductiegeharde, massief stalen perforeerwalsen zijn bestand tegen dozenklemmen en garanderen een lange levensduur.



### Variabel opbolvolume

Afhankelijk van de toepassing, kan het volume van het verpakkingsmateriaal aangepast worden aan de behoefte.



\*HSM ProfiPack P425



\*HSM ProfiPack C400, P425 (Wechselstrom / alternating current)  
\*\*HSM ProfiPack P425 (Wechselstrom / alternating current)