



HSM TriShredder 6060 - 4,6 x 34 mm

HSM TriShredder 6060

3-traps shredderinstallatie HSM TriShredder 6060 met drie snijwerken en een doorvoer van max. 2500 kg/h in veiligheidsniveau P-3. In combinatie met een HSM balenpers wordt de HSM TriShredder 6060 een volledige verwerkingsinstallatie.

Specificaties

Productnr.:	1560001	Invoerbreedte:	650 mm
Vernietigingswijze:	snippers	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard, Hele dossiers
Snijgrootte:	4,6 x 34 mm		
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4		

Productinformatie



Shreddersysteem met drie versnipperstanden.



1e niveau voorversnippering als vierassensysteem, bestaande uit twee intrek-assen en twee snijwalsen.



2e en 3e niveau naversnippering als twee snijwalsensysteem.



Perforeerwalsen van gehard massief staal

De inductiegeharde, massief stalen perforeerwalsen zijn bestand en garanderen een lange levensduur.



Continubedrijf

De krachtige aandrijving zorgt voor een betrouwbaar bedrijf tijdens continue belasting.



Verpersing in kartonboxen of opvangzakken

Het tot compacte balen verperste snijgoed wordt naar keuze in een kartonbox (HSM SP 4040 V) of opvangzak (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080)afgevoerd. Dit voorkomt snippers die eruit vallen en zorgt voor een nette verwerking.



Balengewicht handmatig instelbaar

Het balengewicht is afhankelijk van de wens variabel (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel HSM DE 4-100 in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroomvolume, waardoor de stofemissies worden verminderd.(toebehoren).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

