

# HSM VK 5016



## Kanaalballenpers HSM VK 5016

Voor de professionele afvalinzamelbedrijven of grotere, industriële toepassingen – met hoge capaciteit tot ca. 485 m<sup>3</sup>/uur

### Specificaties

<b>Productnr.:</b>	6452003	<b>Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:</b>	1020 x 1600 mm
<b>Perskracht:</b>	500 kN	<b>Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:</b>	1100 x 750 x 600-1200 mm
<b>Spec. perskracht:</b>	60,6 N/cm <sup>2</sup>	<b>Lengte x Breedte x Hoogte:</b>	9682 x 3994 x 3000 mm
<b>Spanning / Frequentie:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Gewicht:</b>	20 t
<b>Cyclustijd bij stat. draaien:</b>	9,8 s	<b>Type verbruiksgoederen:</b>	Draad
<b>Perscapaciteit onbelast (theor.):</b>	485 m <sup>3</sup> /h	<b>Persmateriaal:</b>	Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten, Big Bags, HDPE/LDPE hol materiaal & kunststof flessen
<b>Perscapaciteit bij 50 kg/m<sup>3</sup> (theor.):</b>	24.25 t/h		

### Productinformatie



Perskastbodem, perskanaalbodem- en zijkanten uit zeer slijtvast staal



Optimaal afgestemde software, voor de respectievelijke werkstofsoorten, garandeert een hoge baalkwaliteit ook bij frequente materiaalwissel



Met grote vulopening voor optimale toevoer (1600 mm lengte)



### Automatisch bedrijf

Controle van het persproces via fotocel. Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt.



### Energieefficiënt

Optioneel met frequentieregelde aandrijving verkrijgbaar – spaart 40 % stroom bij gelijkblijvend vermogen.



### Optimaal transport

Geoptimaliseerde baalafmetingen en baalgewichten voor economisch beladen van vrachtwagens.



### Materiaal

Bijzonder geschikt voor karton, papier en folie, maar ook voor het persen van recyclebare materialen en PET-flessen (verder materiaal op aanvraag).



### Soortelijk gewicht tot ca. 50 kg/m<sup>3</sup>

Veelzijdige oplossing voor materiaal tot ca. 50 kg/m<sup>3</sup> soortelijk gewicht.



### Afbinding

Volautomatische 5-voudige afbinding voor optimaal balenresultaat bij expansieve materialen.

