

HSM VK 5016



Kanaalballenpers HSM VK 5016

Voor de professionele afvalinzamelbedrijven of grotere, industriële toepassingen – met hoge capaciteit tot ca. 485 m³/uur

Specificaties

Productnr.:	6452003	Breedte vulopening x Lengte van de vulopening:	1020 x 1600 mm
Perskracht:	500 kN	Baalbreedte x Baalhoogte x Baallengte:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Spec. perskracht:	60,6 N/cm ²	Lengte x Breedte x Hoogte:	9682 x 3994 x 3000 mm
Spanning / Frequentie:	400 V / 50 Hz	Gewicht:	20 t
Cyclustijd bij stat. draaien:	9,8 s	Type verbruiksgoederen:	Draad
Perscapaciteit onbelast (theor.):	485 m ³ /h	Persmateriaal:	Film, Gemengd papier, Kartonnage, Geponste restanten, Big Bags, HDPE/LDPE hol materiaal & kunststof flessen
Perscapaciteit bij 50 kg/m³ (theor.):	24.25 t/h		

Productinformatie



Perskastbodem, perskanaalbodem- en zijkanten uit zeer slijtvast staal



Optimaal afgestemde software, voor de respectievelijke werkstofsoorten, garandeert een hoge baalkwaliteit ook bij frequente materiaalwissel



Met grote vulopening voor optimale toevoer (1600 mm lengte)



Automatisch bedrijf

Controle van het persproces via fotocel. Voor continue toevoer met transportband, luchttoevoer e.d. geschikt.



Energieefficiënt

Optioneel met frequentieregelde aandrijving verkrijgbaar – spaart 40 % stroom bij gelijkblijvend vermogen.



Optimaal transport

Geoptimaliseerde baalafmetingen en baalgewichten voor economisch beladen van vrachtwagens.



Materiaal

Bijzonder geschikt voor karton, papier en folie, maar ook voor het persen van recyclebare materialen en PET-flessen (verder materiaal op aanvraag).



Soortelijk gewicht tot ca. 50 kg/m³

Veelzijdige oplossing voor materiaal tot ca. 50 kg/m³ soortelijk gewicht.



Afbinding

Volautomatische 5-voudige afbinding voor optimaal balenresultaat bij expansieve materialen.

