

HSM VK 5012



Kanalballenpresse HSM VK 5012

Für die professionelle Entsorgungswirtschaft oder größere Industrieanwendungen – mit hohen Durchsatzleistungen bis ca. 442 m³/h

Parametry

Numer zamówienia:	6461003	Szerokość x długość otworu załadowczego:	1020 x 1250 mm
Siła zgniotu:	500 kN	Szerokość x wysokość x długość beli:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Jednostkowa siła nacisku:	60,6 N/cm²	Długość x szerokość x wysokość całkowita:	8861 x 3994 x 2950 mm
Moc napędu:	45 kW	Waga maszyny:	15 t
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Czas cyklu pracy:	8,4 s	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki, Big Bags, pojemniki i butelki plastikowe z HDPE/LDPE
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	442 m³/h		
Wydajność przy 50 kg/m³ (teor.):	22.1 t/h		

Informacje o produkcie



Podłoga skrzyni prasy oraz podłoga i ściany boczne kanału prasy ze stali o dużej odporności na ścieranie



Optymalnie dostosowane do każdego rodzaju surowca oprogramowanie gwarantuje wysoką jakość bel także przy częstej zmianie materiału



Duży otwór załadowczy dla materiałów wielkogabarytowych