



# HSM VK 6015

## Kanalballenpresse HSM HSM VK 6015

Für Industrieanwendungen mit speziellen Anforderungen - Durchsatz bis ca. 291 m<sup>3</sup>/h

### Informacje o produkcie

Opcjonalnie dostępna do odpadów pozostałych po sortowaniu (stal odporna na ścieranie)




Szczególnie nadaje się do zgniatania papieru, kartonu, folii, pozostałości z produkcji jak np. ścinki różnych materiałów



Programowalne sterowanie Siemens z panelem dotykowym



Optymalnie dostosowane do każdego rodzaju surowca oprogramowanie gwarantuje wysoką jakość bel także przy częstej zmianie materiału



## Parametry

<b>Numer zamówienia:</b>	6442002	<b>Długość x szerokość x wysokość całkowita:</b>	10500 x 3770 x 3260 mm
<b>Siła zgniotu:</b>	720 kN	<b>Waga:</b>	20 t
<b>Jednostkowa siła nacisku:</b>	128 N/cm <sup>2</sup>	<b>Metoda wiązania:</b>	poziome
<b>Moc napędu:</b>	55 kW □ [45kW z regulacją częstotliwości]	<b>Liczba wiązań:</b>	4
<b>Napięcie / częstotliwość:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:</b>	drut
<b>Czas cyklu pracy:</b>	13,2 s	<b>Branża:</b>	recykling i utylizacja, logistyka i spedycja, handel detaliczny, przemysł spożywczy i napojów, przemysł i produkcja, przemysł poligraficzny i opakowaniowy
<b>Wydajność przy pracy jałowej (teor.):</b>	231 m <sup>3</sup> /h	<b>Prasowany materiał:</b>	butelki PET, aluminiowe puszki po napojach, opakowania miękkie, odpady z wykwarkarki, pojemniki i butelki plastikowe z HDPE/LDPE, Big Bags, Napoje PET i puszki aluminiowe, opakowania miękkie, karton, zmieszany papier, folia
<b>Wydajność przy pracy w 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	11.55 t/h	<b>Seria produktów:</b>	VK
<b>Szerokość x długość otworu załadowniczego:</b>	620 x 1500 mm		
<b>Szerokość x wysokość x długość beli:</b>	750 x 750 x 600-2000 mm		
<b>Waga beli :</b>	260-470 kg		