



HSM Powerline SP 5088 - 3,9 x 40 mm


Kombinacja niszczaco-belujace HSM Powerline SP 5088

Ten system utylizacji odpadów składa się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz kanałowej prasy belującej, dzięki czemu jest idealny do użytkowania w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w dużych ilościach. Zniszczony materiał jest następnie prasowany w bele o wadze do 90 kg. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia

Parametry

Numer zamówienia:	2994414134	Szerokość otworu wlotowego:	500 mm
EAN	4026631060318	Szerokość x wysokość x długość beli:	500 x 500 x 400-950 mm
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Waga beli:	90 kg
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1273 x 3281 x 1792 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	180 - 200	Waga maszyny:	1660 kg
Siła zgniotu:	85 kN	Niszczony materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe
Moc napędu:	11,5 kW		
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego.




Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia.



Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie.

HSM®



Wałki tnące z litej stali

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!.



Praca ciągła

Mocny silnik zapewnia niezawodną pracę nawet w trybie ciągłym.



Prasowanie w kartonach lub workach foliowych

Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach i może opcjonalnie być w czysty sposób utylizowany w kartonie (HSM SP 4040 V) lub worku (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).



Możliwość ręcznego ustawienia masy beli

Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu

Aktywacja wyłącznika awaryjnego powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.



Odpylacze

Wydajny i energooszczędny odpylacz do pyłów HSM DE 4-100 klasy M zapewnia optymalne usuwanie pyłów dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza, redukując w ten sposób emisję pyłu (akcesoria).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

