



HSM Powerline SP 5080 - 1,9 x 15 mm

Kombinacja niszczaco-belujace HSM Powerline SP 5080

Ten wydajny system niszczaco-belujacy sklada sie z przemyslowej niszczarki dokumentow FA 500.3 o duzych gabarytach oraz poziomej prasy belujacej. System zapewnia bezpieczenstwo danych w archiwach oraz prasuje zniszczony material w bele o wadze od 40 do 80 kg. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzadzenia

Parametry

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| Numer zamówienia: | 2993209134 | Szerokość otworu wlotowego: | 500 mm |
| EAN | 4026631060288 | Szerokość x wysokość x długość beli: | 570 x 490 x 800 mm |
| Rodzaj cięcia: | cięcie na ścinki | Waga beli: | 80 kg |
| poziomy zabezpieczeń (DIN 66399): | E-4 F-2 O-4 P-5 T-5 | Szerokość x głębokość x wysokość maszyny: | 1267 x 2474 x 1792 mm |
| Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²: | 90 - 100 | Waga maszyny: | 1480 kg |
| Siła zgniotu: | 80 kN | Niszczony materiał: | Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe |
| Moc napędu: | 13,5 kW | | |
| Napięcie / częstotliwość: | 400 V / 50 Hz | | |

Informacje o produkcji



Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego.



Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia.



Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie.



Wałki tnące z litej stali

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!.



Praca ciągła

Mocny silnik zapewnia niezawodną pracę nawet w trybie ciągłym.



Prasowanie w kartonach lub workach foliowych

Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach i może opcjonalnie być w czysty sposób utylizowany w kartonie (HSM SP 4040 V) lub worku (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).



Możliwość ręcznego ustawienia masy beli

Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu

Aktywacja wyłącznika awaryjnego powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.



Odpylacze

Wydajny i energooszczędny odpylacz do pyłów HSM DE 4-100 klasy M zapewnia optymalne usuwanie pyłów dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza, redukując w ten sposób emisję pyłu (akcesoria).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

