



HSM Powerline SP 5080 - 1,9 x 15 mm

Kombinacja niszczaco-belujace HSM Powerline SP 5080

Ten wydajny system niszczaco-belujacy sklada sie z przemyslowej niszczarki dokumentow FA 500.3 o duzych gabarytach oraz poziomej prasy belujacej. System zapewnia bezpieczenstwo danych w archiwach oraz prasuje zniszczony material w bele o wadze od 40 do 80 kg. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzadzenia

Parametry

Numer zamówienia:	2993209134	Szerokość otworu wlotowego:	500 mm
EAN	4026631060288	Szerokość x wysokość x długość beli:	570 x 490 x 800 mm
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Waga beli:	80 kg
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-4 F-2 O-4 P-5 T-5	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	1267 x 2474 x 1792 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	90 - 100	Waga maszyny:	1480 kg
Siła zgniotu:	80 kN	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe
Moc napędu:	13,5 kW		
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz		

Informacje o produkcji




Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego.



Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia.



Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie.



Wałki tnące z litej stali

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!.



Praca ciągła

Mocny silnik zapewnia niezawodną pracę nawet w trybie ciągłym.



Prasowanie w kartonach lub workach foliowych

Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach i może opcjonalnie być w czysty sposób utylizowany w kartonie (HSM SP 4040 V) lub worku (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).



Możliwość ręcznego ustawienia masy beli

Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu

Aktywacja wyłącznika awaryjnego powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.



Odpylacze

Wydajny i energooszczędny odpylacz do pyłów HSM DE 4-100 klasy M zapewnia optymalne usuwanie pyłów dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza, redukując w ten sposób emisję pyłu (akcesoria).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

