

HSM Pure 320 - 3,9 mm




Niszczarka dokumentów HSM Pure 320

Atut małego biura. Ta nowoczesna niszczarka dzięki niskiemu poziomowi hałasu jest idealna do użytku biurowego. Posiada dożywotną gwarancję na stalowe wałki tnące oraz oszczędny system zarządzania energią. Gwarancja typu door-2-door

Parametry

Numer zamówienia:	2330121	Szerokość otworu wlotowego:	230 mm
EAN	4026631059909	Pojemność kosza:	25 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na paski	Objętość w arkuszach (80 g):	225
Rozmiar cięcia:	3,9 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 55 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2 P-2 T-2	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	365 x 255 x 556 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	13 - 15	Waga maszyny:	9,9 kg
Pobór mocy silnika:	360 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.



Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.



Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.



Cicha praca

Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy, tak ważny dla użytkowników.



Niski pobór energii

Tryb stand-by oraz funkcja automatycznego wyłączenia pozwala na dużą oszczędność energii, gdy niszczarka nie jest w użyciu.



Funkcja zapobiegania zacięciu papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Najmniejszy nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje urządzenie.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).



* Nicht für / not for HSM Pure 320