

# HSM VK 7215



## Belownice kanałowe HSM VK 7215

Profesjonalna utylizacja lub zastosowania przemysłowe wymagające dużej wydajności - Wydajność do ok. 498 m<sup>3</sup>/ godz.

### Informacje o produkcie

Opcjonalnie dostępna do odpadów pozostałych po sortowaniu (stał odporna na ścieranie)




Szczególnie nadaje się do zgniatania kartonów, folii, materiałów z selektywnej zbiórki, butelek PET (inne materiały na zapytanie)



Opcjonalnie dostępna z napędem o regulowanej częstotliwości – oszczędność 40 % energii elektrycznej przy takiej samej wydajności



Kardanowe mocowanie silownika prasującego - Zmniejszone zużycie silownika prasującego i prowadzenia płyty prasującej



## Parametry

<b>Numer zamówienia:</b>	6445005	<b>Długość x szerokość x wysokość całkowita:</b>	10300 x 3970 x 3000 mm
<b>Siła zgniotu:</b>	720 kN	<b>Waga:</b>	24 t
<b>Jednostkowa siła nacisku:</b>	87,3 N/cm <sup>2</sup>	<b>Metoda wiązania:</b>	poziome
<b>Moc napędu:</b>	75 kW z regulacją częstotliwości	<b>Liczba wiązań:</b>	5
<b>Napięcie / częstotliwość:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:</b>	drut
<b>Czas cyklu pracy:</b>	8,9 s	<b>Branża:</b>	handel detaliczny, recykling i utylizacja, logistyka i spedycja, przemysł i produkcja, przemysł poligraficzny i opakowaniowy
<b>Wydajność przy pracy jałowej (teor.):</b>	498 m <sup>3</sup> /h	<b>Prasowany materiał:</b>	Big Bags, pojemniki i butelki plastikowe z HDPE/LDPE, folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki
<b>Wydajność przy pracy w 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	24.9 t/h	<b>Seria produktów:</b>	VK
<b>Szerokość x długość otworu załadowniczego:</b>	970 x 1500 mm		
<b>Szerokość x wysokość x długość beli:</b>	1100 x 750 x 600-2000 mm		
<b>Waga beli :</b>	340-620 kg		