



HSM VK 4812

Belownice kanałowe HSM VK 4812

Zastosowania przemysłowe dla niewielkich ilości materiału -
Wydajność do ok. 332 m³/h

Parametry

Numer zamówienia:	6400000	Szerokość x długość otworu załadowniczego:	1020 x 1250 mm
Siła zgniotu:	480 kN	Szerokość x wysokość x długość beli:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Jednostkowa siła nacisku:	58,2 N/cm²	Długość x szerokość x wysokość całkowita:	7456 x 2570 x 2583 mm
Moc napędu:	15 kW	Waga maszyny:	10 t
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Czas cyklu pracy:	24,5 s	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	151 m³/h		
Wydajność przy 50 kg/m³ (teor.):	7.55 t/h		


Informacje o produkcie



Wiązanie pionowe



Wszechstronne rozwiązanie dla materiałów o ciężarze nasypowym do ok. 60 kg / m³



Duży otwór załadownczy i wysoka siła zgniotu



Rozwiązania systemowe

Możliwość włączenia w zautomatyzowane procesy produkcyjne.



Ciągły załadunek

Przystosowane do ciągłego załadunku materiału za pomocą przenośnika taśmowego, zasypu pneumatycznego itp.



Optymalne zgniatanie

Duży stopień zagęszczenia i ciężar bel.



Praca automatyczna

Kontrola procesu prasowania za pomocą bariery świetlnej.



Strona obsługi

Może być w pełni zintegrowany z istniejącymi przepływami pracy i procesami. Strona obsługi do wyboru.



Wszechstronne zastosowanie

Nadaje się do prawie wszystkich rodzajów materiału. W przypadku nietypowych materiałów lub zastosowań prosimy o kontakt. Na pewno znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

