HSM VK 4812

Belownice kanałowe HSM VK 4812

Zastosowania przemysłowe dla niewielkich ilości materiału - Wydajność do ok. 332 m³/h

Parametry

Numer zamówienia:	6400001
Siła zgniotu:	480 kN
Jednostkowa siła nacisku:	58,2 N/cm²
Moc napędu:	22 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Czas cyklu pracy:	18,2 s
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	204 m³/h
Wydajność przy 50 kg/m³ (teor.):	10.2 t/h

Szerokość x długość otworu załadowczego:	1020 x 1250 mm
Szerokość x wysokość x długość beli:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Długość x szerokość x wysokość całkowita:	7456 x 2570 x 2583 mm
Waga maszyny:	10 t
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton, odpady z wykrawarki

Informacje o produkcie

Wiązanie pionowe

Wszechstronne rozwiązanie dla materiałów o ciężarze nasypowym do ok. 60 kg / m³

Duży otwór załadowczy i wysoka siła zgniotu

Rozwiązania systemowe

Możliwość włączenia w zautomatyzowane procesy produkcyjne.

Ciągły załadunek

Przystosowane do ciągłego załadunku materiału za pomocą przenośnika taśmowego, zasypu pneumatycznego itp.

Optymalne zgniatanie

Duży stopień zagęszczenia i ciężar bel.

Praca automatyczna

Kontrola procesu prasowania za pomocą bariery świetlnej.

Strona obsługi

Może być w pełni zintegrowany z istniejącymi przepływami pracy i procesami. Strona obsługi do wyboru.

Wszechstronne zastosowanie

Nadaje się do prawie wszystkich rodzajów materiału. W przypadku nietypowych materiałów lub zastosowań prosimy o kontakt. Na pewno znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

Made in Germany

www.hsm.eu

HSM®