



## HSM HL 4809 ST

### Belownica poziome HSM HL 4809

Ta kompaktowa pozioma prasa belująca z przeciwpłytą została zaprojektowana z myślą o większych zadaniach związanych z utylizacją odpadów w placówkach handlowych oraz małych i średnich magazynach centralnych. Model HL 4809 wytwarza bele o przekroju 1100 x 750 mm i wadze do 430 kg. Zintegrowana wywrotnica hydrauliczna oznacza istotne zmniejszenie zaangażowania personelu przy zgniataniu surowców wtórnych.

### Parametry

<b>Numer zamówienia:</b>	6423304	<b>Szerokość x wysokość x długość beli:</b>	1100 x 750 x 1200 mm
<b>EAN</b>	4026631065405	<b>Waga beli:</b>	420 kg
<b>Siła zgniotu:</b>	480 kN	<b>Metoda ładowania:</b>	System podnoszenia/przechylenia, wózek siatkowy
<b>Jednostkowa siła nacisku:</b>	58 N/cm <sup>2</sup>	<b>Długość x szerokość x wysokość całkowita:</b>	5926 x 1978 x 2042 mm
<b>Moc napędu:</b>	11 kW	<b>Waga maszyny:</b>	5900 kg
<b>Napięcie / częstotliwość:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:</b>	drut
<b>Czas cyklu pracy:</b>	35 s	<b>Prasowany materiał:</b>	folia, zmieszany papier, karton
<b>Wydajność przy pracy jałowej (teor.):</b>	32,81 m <sup>3</sup> /h		
<b>Szerokość x długość otworu załadunkowego:</b>	1020 x 900 mm		


### Informacje o produkcji



Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii



Wygodne i szczególnie szybkie napełnianie za pomocą automatycznej wywrotnicy hydraulicznej



Dostępna również w wersji z automatycznym startem



### Zwartej budowie

Bardzo niewielkie wymagania przestrzenne dzięki wyjątkowo zwartej budowie.



### Wyświetlacz i PLC

Obsługa z wykorzystaniem programowalnego sterowania (PLC), dostępna w wielu językach.



### Optymalne wykorzystanie ładowności samochodu

Optymalne wymiary i waga bali dla ekonomicznego wykorzystania ładowności samochodu ciężarowego.



### Drzwi przesuwne

Hydrauliczne drzwi przesuwne do odbioru bali zapewniają najwyższy komfort i bezpieczeństwo obsługi.



### Mocowanie palet

Mocowanie palety dla bezpiecznego odbioru bali.



### Wiązanie

Ręczne wiązanie bali drutem szybko złącznym.

