

HSM HL 7009



Belownica poziome HSM HL 7009

Ta kompaktowa pozioma prasa belująca z przeciwpłytą została zaprojektowana z myślą o większych zadaniach związanych z utylizacją odpadów w placówkach handlowych oraz małych i średnich magazynach centralnych. Bele pochodzące z modelu HL 7009 mają przekrój 1100 x 1100 mm i przy długości beli 1200 mm osiągają wagę do 600 kg, co gwarantuje optymalne wykorzystanie ładowności samochodu ciężarowego. Duże bele z prasy HL 7009 pozwalają dodatkowo ograniczyć ilość koniecznych do wykonania czynności. Zintegrowana wywrotnica hydrauliczna oznacza istotne zmniejszenie zaangażowania personelu przy zgniataniu surowców wtórnych.

Parametry

Numer zamówienia:	6336124	Szerokość x wysokość x długość beli:	1100 x 1100 x 1200 mm
EAN	4026631065795	Waga beli:	600 kg
Siła zgniotu:	700 kN	Metoda ładowania:	System podnoszenia/przechylenia, wózek siatkowy
Jednostkowa siła nacisku:	58 N/cm ²	Długość x szerokość x wysokość całkowita:	5992 x 2060 x 2394 mm
Moc napędu:	11 kW	Waga maszyny:	7334 kg
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Czas cyklu pracy:	47 s	Prasowany materiał:	folia, zmieszany papier, karton
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	42,97 m ³ /h		
Szerokość x długość otworu załadowniczego:	1020 x 900 mm		


Informacje o produkcji



Przystosowana zarówno do kartonu, jak i do folii



Wygodne i szczególnie szybkie napełnianie za pomocą automatycznej wywrotnicy hydraulicznej



Dostępna również w wersji z automatycznym startem



Zwartej budowie

Bardzo niewielkie wymagania przestrzenne dzięki wyjątkowo zwartej budowie.



Wyświetlacz i PLC

Obsługa z wykorzystaniem programowalnego sterowania (PLC), dostępna w wielu językach.



Optymalne wykorzystanie ładowności samochodu

Optymalne wymiary i waga bali dla ekonomicznego wykorzystania ładowności samochodu ciężarowego.



Drzwi przesuwne

Hydrauliczne drzwi przesuwne do odbioru bali zapewniają najwyższy komfort i bezpieczeństwo obsługi.



Mocowanie palet

Mocowanie palety dla bezpiecznego odbioru bali.



Wiązanie

Ręczne wiązanie bali drutem szybko złącznym.

