



# HSM VK 3012

## Belownice kanałowe HSM VK 3012

Zastosowania przemysłowe dla niewielkich ilości materiału - Wydajność do ok. 228 m³/h

### Informacje o produkcie

Szczególnie nadaje się do zgniatania papieru, kartonu i folii



Możliwość włączenia w zautomatyzowane procesy produkcyjne



Strona obsługi do wyboru



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

## Parametry

<b>Numer zamówienia:</b>	6645001	<b>Długość x szerokość x wysokość całkowita:</b>	6700 x 2350 x 2130 mm
<b>Siła zgniotu:</b>	310 kN	<b>Waga:</b>	6,3 t
<b>Jednostkowa siła nacisku:</b>	55,4 N/cm <sup>2</sup>	<b>Metoda wiązania:</b>	poziome
<b>Moc napędu:</b>	22 kW	<b>Liczba wiązań:</b>	4
<b>Napięcie / częstotliwość:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:</b>	drut
<b>Czas cyklu pracy:</b>	10,1 s	<b>Branża:</b>	logistyka i spedycja, handel detaliczny, przemysł i produkcja, przemysł poligraficzny i opakowaniowy
<b>Wydajność przy pracy jałowej (teor.):</b>	228 m <sup>3</sup> /h	<b>Prasowany materiał:</b>	karton, zmieszany papier, folia
<b>Wydajność przy pracy w 50 kg/m<sup>3</sup> (teor.):</b>	11.4 t/h	<b>Seria produktów:</b>	VK
<b>Szerokość x długość otworu załadowniczego:</b>	620 x 1140 mm		
<b>Szerokość x wysokość x długość beli:</b>	700 x 800 x 600-1200 mm		
<b>Waga beli :</b>	190-350 kg		