



HSM DuoShredder 5750 - 6 x 40-53 mm

HSM DuoShredder 5750

W pełni automatyczne, dwustopniowe urządzenie do niszczenia dokumentów. W zależności od rodzaju materiału może osiągać praktyczną wydajność do 800 kg/h. W połączeniu z belownicą kanałową HSM DuoShredder 5750 może stanowić kompletną instalację utylizacyjną.

Parametry

Numer zamówienia:	1678000	Szerokość otworu wlotowego:	500 mm
Rodzaj cięcia:	cięcie na śinki	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, Całych segregatorów akt
Rozmiar cięcia:	6 x 40-53 mm		
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2 O-2 P-3 T-3		

Informacje o produkcji



System niszczący z dwoma stopniami rozdrabniania.



Etap 1: rozdrabnianie wstępne przy użyciu zespołu czterech wałków, na który składają się dwa wałki podawcze i dwa wałki tnące.



2. Stopień rozdrabniania dodatkowego jako system dwuwałowy.



Wałki tnące z litej stali

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!.



Praca ciągła

Mocny silnik zapewnia niezawodną pracę nawet w trybie ciągłym.



Prasowanie w kartonach lub workach foliowych

Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach i może opcjonalnie być w czysty sposób utylizowany w kartonie (HSM SP 4040 V) lub worku (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).



Możliwość ręcznego ustawienia masy beli

Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



Bezpieczne użytkowanie dzięki wyłącznikowi awaryjnemu

Aktywacja wyłącznika awaryjnego powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.



Odpylacze

Wydajny i energooszczędny odpylacz do pyłów HSM DE 4-100 klasy M zapewnia optymalne usuwanie pyłów dzięki dużemu natężeniu przepływu powietrza, redukując w ten sposób emisję pyłu (akcesoria).



*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

