



HSM VK 2306

Belownice kanałowe HSM VK 2306

Zastosowania przemysłowe dla niewielkich ilości materiału - Wydajność do ok. 121 m³/h

Informacje o produkcie

Zgniata papier, kartony, folie i butelki typu PET



Polecana szczególnie do zgniatania PET oraz zastosowań specjalnych



Strona obsługi do wyboru



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet

Parametry

Numer zamówienia:	6651002	Waga beli :	140-250 kg
Siła zgniotu:	240 kN	Długość x szerokość x wysokość całkowita:	5130 x 2700 x 1940 mm
Jednostkowa siła nacisku:	64 N/cm ²	Waga:	3,5 t
Moc napędu:	15 kW	Metoda wiązania:	poziome
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz	Liczba wiązań:	3
Czas cyklu pracy:	6,7 s	Rodzaj materiałów eksploatacyjnych:	drut
Wydajność przy pracy jałowej (teor.):	121 m ³ /h	Branża:	logistyka i spedycja, przemysł spożywczy i napojów, przemysł i produkcja, przemysł poligraficzny i opakowaniowy , handel detaliczny
Wydajność przy pracy w 50 kg/m³ (teor.):	6.05 t/h		
Szerokość x długość otworu załadowniczego:	670 x 600 mm	Prasowany materiał:	odpady z wykrawarki, Napoje PET i puszki aluminiowe, opakowania miękkie, karton, zmieszany papier, folia
Szerokość x wysokość x długość beli:	750 x 500 x 600-1200 mm		