

# HSM V-Press 504



## Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 504

Простейшая модель HSM V-Press 504 обеспечивает экономичную утилизацию упаковки.

### Спецификации

Номер товара:	6151151	ширина загрузочное окно x высота загрузочное окно:	700 x 470 mm
EAN	4026631074421	Высота тюка x Ширина тюка x Высота тюка:	700 x 600 x 500 mm
Presskraft:	40 kN	Вес кипы :	60 kg
Spezifische Presskraft:	11,2 N/cm <sup>2</sup>	Ширина x Глубина x Высота:	1020 x 812 x 1922 mm
Мощность мотора:	1,1 kW	Вес:	290 kg
Напряжение / Частота:	230 V / 50 Hz	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Время цикла прессования:	27 s	Тип расходных материалов:	Полиэстеровая лента
Производительность (теор.):	3,75 m <sup>3</sup> /h	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж
Einfüllhöhe:	661 mm		

### Описание товара



Извлечение тюков и их перемещение с помощью тележки (входит в комплект поставки)



Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перекоса пресс-плиты



Новейшее микропроцессорное управление с мембранной клавиатурой и текстовым дисплеем



### Прессует картон и плёнку

Подходит для прессования картона и плёнки.



### Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.



### Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.



### Двойная дверца

Для заполнения прессы материалом достаточно распахнуть верхнюю часть двери вправо.



### Замок с коленчатым рычагом

Быстрое и надёжное открытие/закрытие дверцы.



### Обвязка

Ручная обвязка «бесконечной» полиэстеровой лентой.



Made in Germany



cost effective



simple operation



95% volume reduction



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM**®