

# HSM VK 12018



## Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 12018

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности - Производительность до 887 м<sup>3</sup>/ч


### Спецификации

<b>Номер товара:</b>	6436000	<b>Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:</b>	970 x 1800 mm
<b>Presskraft:</b>	1200 kN	<b>Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:</b>	1100 x 1100 x 600-2000 mm
<b>Spezifische Presskraft:</b>	99,2 N/cm <sup>2</sup>	<b>Длина x ширина x высота:</b>	12413 x 4159 x 3622 mm
<b>Мощность мотора:</b>	75+75 kW □ [55+55kW frequency-controlled]	<b>Вес:</b>	36 t
<b>Напряжение / Частота:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Тип расходных материалов:</b>	Проволокой
<b>Время цикла прессования:</b>	9,4 s	<b>Прессованный материал:</b>	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, мягкие контейнеры типа "биг-бэг", Полые предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки
<b>Производительность (теор.):</b>	837 м <sup>3</sup> /h		
<b>Производительность при 50 кг/м<sup>3</sup> (теор.):</b>	41.85 t/h		

### Описание товара



мощная усиленная конструкция из листов износостойкой стали с двойными стенками внутри камеры и канала прессы



Карданное крепление главного цилиндра - существенно уменьшает износ цилиндра и роликов прессовой плиты



В качестве опции доступен в Перекрестная обвязка

**HSM**®



### Автоматическая работа

Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



### Энергоэффективный

В качестве опции доступен в версии с частотно-регулируемым гидравлическим приводом (экономия до 40 % электроэнергии при неизменной производительности).



### Оптимальный транспорт

Оптимальные размеры и вес кип для максимальной загрузки грузовиков.



### Материал

Особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика, ПЭТ-бутылок, предварительно отсортированных ТБО „хвостов“, а также RDF-топлива.



### Насыпная плотность до 60 кг/м<sup>3</sup>

Универсальное решение для материалов с насыпной плотностью до 60 кг/м<sup>3</sup>.



### Беспрерывная подача

5-кратная автоматическая обвязка для оптимальной формы кип с расширяющимся материалом.

