

HSM V-Press 860 E

Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 860 E

Пресс HSM V-Press 860 E предназначен специально для спрессовывания измельченных ПЭТ-бутылок.

Спецификации

Номер товара:	6048711	Вес кипы :	320 kg
EAN	4026631080095	Способ подачи	вручную
Presskraft:	548 kN	материала:	
Spezifische Presskraft:	58,5 N/cm ²	Уровень шума:	ca. 74 dB(A)
Мощность мотора:	4,0 kW	Ширина х Глубина х Высота:	1785 x 1544 x 2990 mm
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Bec:	2105 kg
Время цикла прессования:	25 s	сопутствующая линейка продуктов:	V-Press
Einfüllhöhe:	1219 mm	Тип расходных	Проволокой, Проволока
ширина загрузочное окно х высота загрузочное окно:	1195 x 640 mm	материалов:	с петлей на конце
		Прессованный материал:	РЕТ, Напитки и алюминиевые банки
Высота тюка х Ширина	1200 x 1200 x 780 mm		

Описание товара



Поддон из высококачественной стали для ручного слива жидкости



Для заполнения пресса материалом достаточно распахнуть верхнюю часть двери вправо



Специальные удерживающие цилиндры оптимизируют сжатие, предотвращая расширение прессуемого материала в зону загрузки





Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.



Быстро, тихо и экономно

С технологией ускоренного цикла, разработанной фирмой HSM специально для прессов серии V-Press, вертикальные прессы особенно энергоэффективны и производительны. Вы экономите время и деньги.




Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса.



HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перекоса пресс-плиты.



Обвязка

Ручная обвязка проволокой быстрой сцепки.



















www.tuev-sued.de/ps-zert

