

HSM V-Press 830

Вертикальные пакетировочные пресс HSM V-Press 830 plus

Благодаря усилию прессования 300 кН и небольшой габаритной высоте HSM V-Press 830 экономит место на дорогостоящих складских площадях и облегчает транспортировку и обработку перерабатываемых материалов.

Спецификации

Номер товара:	6056214	Высота тюка х Ширина тюка х Высота тюка:	1200 x 1100 x 780 mm
EAN	4026631080538		
Presskraft:	300 kN	Вес кипы :	320 kg
Spezifische Presskraft:	32 N/cm²	Способ подачи материала:	вручную
Мощность мотора:	4 kW	Ширина х Глубина х Высота:	1717 x 1247 x 2570 mm
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz		
Время цикла	47,5 s	Bec:	1445 kg
прессования:	,	сопутствующая	V-Press
Производительность	7 m³/h	линейка продуктов: Тип расходных материалов:	
(теор.):			Проволокой, Проволока
Einfüllhöhe:	1071 mm		с петлей на конце, Полиэстеровая лента
ширина загрузочное окно х высота загрузочное окно:	1195 x 530 mm	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, Одежда

Описание товара



Для заполнения пресса материалом достаточно опустить верхнюю часть двери вниз и автоматическое открытие верхней части двери после окончания цикла прессования



Замок-маховик - Простой в использовании благодаря ключ для облегчения открытия при прессовании расширяющихся материалов



Маленькая рабочая высота и занимаемая площадь





Прессует картон и плёнку

Подходит для прессования картона и плёнки.



Автоматическое прессование

Автоматическое прессование после закрытия дверцы.



Оптимальное прессование

Массивная прессовая плита с исключительно стабильными направляющими элементами.




Графический дисплей

Удобная мембранная клавиатура и текстовый дисплей, на котором выводится информация о состоянии пресса.



HSM TCS

Система HSM TCS (Torsion Control System) для контроля перекоса пресс-плиты.



Обвязка

Обвязка тюка проволокой - опционально доступна ленточная станция для перевязывания полиэфирной лентой или проволокой на выбор.

















www.tuev-sued.de/ps-zert

