



HSM VK 6015

Kanalballenpresse HSM HSM VK 6015

Für Industrieanwendungen mit speziellen Anforderungen - Durchsatz bis ca. 291 m³/h

Описание товара

усиленная версия для прессования предварительно отсортированных ТБО («хвостов»), оснащенная дополнительными листами износостойкой стали XAR 500




особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, ПЭТ-бутылок, различных отходов производств (обрезь)



программируемый контроллер Siemens с сенсорной панелью управления



автоматизированная система управления и программы для разных видов материалов обеспечивают высокое качество кип даже при частой смене материалов



Спецификации

Номер товара:	6442002	Длина x ширина x высота:	10500 x 3770 x 3260 mm
Presskraft:	720 kN	Вес:	20 t
Spezifische Presskraft:	128 N/cm ²	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	55 kW □ [45kW frequency-controlled]	Обвязка:	4
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	13,2 s	отрасль:	Рециклинг и утилизация, Логистика и экспедирование, Розничная торговля, Пищевая промышленность и производство напитков, Промышленность и производство, Печатная и упаковочная промышленность
Производительность (теор.):	231 m ³ /h		
Производительность при 50 кг/м ³ (теор.):	11.55 t/h		
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	620 x 1500 mm		
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	750 x 750 x 600-2000 mm	Прессованный материал:	ПЭТ-бутылок, алюминиевые банки для напитков, мягкая упаковка, Отходы штамповочных работ, Полые предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки, мягкие контейнеры типа "биг-бэг", ПЭТ-напитки и алюминиевые банки, мягкая упаковка, Картонаж, Смешанная бумага, Пленка
Вес кипы:	260-470 kg		
		Использовать для Линейка продуктов:	VK