

# HSM HL 4812



## Горизонтальные пакетировочные пресс HSM HL 4812

Благодаря технической оснастке, концепции эксплуатации и конструкции, рассчитанной на крупногабаритную упаковку, HSM HL 4812 является оптимальным решением для предприятий сферы торговли (супермаркеты, ги- пермаркеты и т.д.) и небольших центральных складов. Модель HSM HL 4812 может загружаться вручную или непрерывно с помощью конвейера. Даже при извлечении тюка HSM заботится о максимальном комфорте и безопасности пользователя. Всё это делает HSM HL 4812 оправданными решениями по утилизации небольших объёмов упаковки с превосходным соотношением цены и производительности.

### Спецификации

Номер товара:	6402001	Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 1200 mm
Presskraft:	480 kN	Вес кипы :	420 kg
Spezifische Presskraft:	58 N/cm <sup>2</sup>	Длина x ширина x высота:	5158 x 1642 x 2550 mm
Мощность мотора:	22 kW	Вес:	5899 kg
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	25 s	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж
Производительность (теор.):	130 m <sup>3</sup> /h		
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	1020 x 1250 mm		

### Описание товара



Подходит для прессования картона и плёнки



Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера



Большой загрузочный бункер для крупногабаритных материалов

**HSM**®



### Компактная конструкция

Минимальная занимаемая площадь благодаря особенно компактной конструкции.



### Дисплей

Многоязычное управление и микропроцессорное управление (SPS) с памятью для настроек.



### Оптимальная загрузка транспорта

Оптимальные размеры и вес кип для максимальной загрузки грузовиков.



### Раздвижная дверь

Гидравлическая раздвижная дверца для извлечения спрессованного тюка гарантирует удобство эксплуатации и высокую защиту пользователя.



### Фиксатор палет

Фиксатор палет для надежной выгрузки тюка на палету.



### Обвязка

Ручная обвязка проволокой быстрой сцепки Quick-Link.

