HSM SECURIO B22



Уничтожители документов HSM SECURIO B22

Безопасность данных – это просто! Мощное устройство начального уровня серии В для рабочего места. С автоматическим стартом/остановкой и защитой от перегрузок. Контейнер для уничтоженных документов объёмом 33 литра легко вынимается и опустошается.

Спецификации

Номер товара:	1833121
EAN	4026631047838
Тип резки:	части́ца
Размер резки:	3,9 x 30 mm
Уровень секретности (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4
Кол-во листов за раз (80 г/м2):	9 - 11
Потребляемая мощность:	440 W
Напряжение / Частота:	230 V / 50 Hz
рабочая ширина:	240 mm

Емкость корзины:	33 l
Количество листов в корзине (80 g):	435
Уровень шума:	ca. 57 dB(A)
Ширина х Глубина х Высота:	375 x 310 x 600 mm
Bec:	12,515 kg
сопутствующая линейка продуктов:	SECURIO
Материал:	бумага, скрепки и скобы, Кредитная карта

Описание товара



The induction-hardened, solid steel cutting rollers with a lifetime warranty can easily cope with staples and paper clips and guarantee durability.



The device can be intuitively operated with the multifunction element.



The waste container can be easily removed and emptied.





Беспрерывная работа

Мощный мотор обеспечивает беспрерывную работу.



EcoSmart

Функция EcoSmart: исключительно низкое потребление электроэнергии на уровне 0.1 Вт в режиме ожидания.



Высокий уровень безопасности пользователя

Защитный элемент предотвращает непреднамеренное затягивание посторонних материалов.



Автоматическое включение/выключение

Практическая функция автоматического включения/выключения.



Индикация переполнения корзины и легкое опустошение

Оптическая индикация переполнения корзины и автоматическое отключение шредера. Легкое извлечение и опустошение корзины.



Индикация уровня заполнения корзины

Индикация уровня заполнения корзины через смотровое окно.

















5 лет гарантии на шредеры HSM SECURIO серии В в уровнях секретности с Р-2 по Р-5 согласно ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 года гарантии на все остальные шредеры HSM SECURIO. Гарантия на режущие цилиндры на протяжение всего срока эксплуатации в шредерах с уровнями секретности Р-2 и Р-5 (согласно стандарту ISO/IEC 21964).









