



## HSM VK 15020

### Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 15020

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности - Производительность до 873 м³/ч

#### Описание товара

усиленная версия для прессования предварительно отсортированных ТБО («хвостов»), оснащенная дополнительными листами износостойкой стали XAR 500



особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика и ПЭТ-бутылок



внутренние поверхности камеры прессования, и стенки канала прессы усилены листами износостойкой стали XAR 500



мощная усиленная конструкция из листов износостойкой стали с двойными стенками внутри камеры и канала прессы



## Спецификации

Номер товара:	6438004	Длина x ширина x высота:	12900 x 4160 x 3910 mm
Presskraft:	1500 kN	Вес:	45 t
Spezifische Presskraft:	124 N/cm <sup>2</sup>	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	75+75 kW frequency-controlled	Обвязка:	5
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	10 s	отрасль:	Розничная торговля, Рециклинг и утилизация, Логистика и экспедирование, Промышленность и производство, Печатная и упаковочная промышленность
Производительность (теор.):	873 m <sup>3</sup> /h		
Производительность при 50 кг/м <sup>3</sup> (теор.):	43.65 t/h		
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	970 x 2000 mm	Прессованный материал:	Отходы штамповочных работ, мягкие контейнеры типа "биг-бэг", Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Полые предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 1100 x 600-2000 mm		
Вес кипы:	800-1250 kg	Использовать для Линейка продуктов:	VK