



HSM VK 15020

Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 15020

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности - Производительность до 873 м³/ч


Спецификации

Номер товара:	6438004	Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	970 x 2000 mm
Presskraft:	1500 kN	Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 1100 x 600-2000 mm
Spezifische Presskraft:	124 N/cm²	Длина x ширина x высота:	13115 x 4159 x 3622 mm
Мощность мотора:	75+75 kW frequency-controlled	Вес:	45 t
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	10 s	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ, мягкие контейнеры типа "биг-бэг", Полые предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки
Производительность (теор.):	873 м³/ч		
Производительность при 50 кг/м³ (теор.):	43.65 t/h		

Описание товара



мощная усиленная конструкция из листов износостойкой стали с двойными стенками внутри камеры и канала прессы



Карданное крепление главного цилиндра - существенно уменьшает износ цилиндра и роликов прессовой плиты



В качестве опции доступен в Перекрестная обвязка



Автоматическая работа

Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



Энергоэффективный

В качестве опции доступен в версии с частотно-регулируемым гидравлическим приводом (экономия до 40 % электроэнергии при неизменной производительности).



Оптимальный транспорт

Оптимальные размеры и вес кип для максимальной загрузки грузовиков.



Материал

Особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика, ПЭТ-бутылок, предварительно отсортированных ТБО „хвостов“, а также RDF-топлива.



Насыпная плотность до 60 кг/м³

Универсальное решение для материалов с насыпной плотностью до 60 кг/м³.



Беспрерывная подача

5-кратная автоматическая обвязка для оптимальной формы кип с расширяющимся материалом.

