

# HSM VK 4812P



## Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 4812 P

Для промышленных предприятий с небольшими объемами  
материала - Производительность до 204 м³/ч

### Описание товара

подходит для прессования ПЭТ-бутылок



простая интеграция в автоматизированные производственные процессы



возможность выбора стороны загрузки и управления



предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера,  
системы аспирации и др.



## Спецификации

Номер товара:	6450001	Длина x ширина x высота:	7700 x 3750 x 2400 mm
Presskraft:	480 kN	Вес:	10 t
Spezifische Presskraft:	58,2 N/cm <sup>2</sup>	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	22 kW	Обвязка:	4
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	18,2 s	отрасль:	Логистика и экспедирование, Пищевая промышленность и производство напитков, Промышленность и производство, Печатная и упаковочная промышленность, Розничная торговля
Производительность (теор.):	204 m <sup>3</sup> /h		
Производительность при 50 кг/м <sup>3</sup> (теор.):	10.2 t/h		
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	1020 x 1250 mm	Прессованный материал:	Отходы штамповочных работ, ПЭТ-бутылок, алюминиевые банки для напитков, мягкая упаковка, Картонаж, Смешанная бумага, Пленка, ПЭТ-напитки и алюминиевые банки, мягкая упаковка
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 600-1200 mm		
Вес кипы:	300-500 kg	Использовать для Линейка продуктов:	VK