



HSM VK 8818

Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 8818

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности - Производительность до 643 м³/ч

Описание товара

усиленная версия для прессования предварительно отсортированных ТБО («хвостов»), оснащенная дополнительными листами износостойкой стали XAR 500




особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика и ПЭТ-бутылок



в качестве опции доступен в версии с частотно-регулируемым гидравлическим приводом (экономия до 40 % электроэнергии при неизменной производительности)



Карданное крепление главного цилиндра - существенно уменьшает износ цилиндра и роликов прессовой плиты



Спецификации

Номер товара:	6429004	Длина x ширина x высота:	11900 x 3870 x 3700 mm
Presskraft:	880 kN	Вес:	33 t
Spezifische Presskraft:	106,7 N/cm ²	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	75 kW	Обвязка:	5
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	12,8 s	отрасль:	Розничная торговля, Рециклинг и утилизация, Логистика и экспедирование, Промышленность и производство, Печатная и упаковочная промышленность
Производительность (теор.):	418 m ³ /h		
Производительность при 50 кг/м ³ (теор.):	20.9 t/h		
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	970 x 1800 mm	Прессованный материал:	мягкие контейнеры типа "биг-бэг", Полюе предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки, Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 600-2000 mm		
Вес кипы:	500-700 kg	Использовать для Линейка продуктов:	VK