



HSM SECURIO B35 - 0,78 x 11 mm + Externer autom. Öler

Уничтожители документов HSM SECURIO B35

Для еще большей защиты информации на рабочем месте. Безупречный уничтожитель документов с шириной подачи 400 мм для профессионального уничтожения документов в офисе или отделе с числом сотрудников до 8 человек.

Спецификации

Номер товара:	19251110	рабочая ширина:	400 mm
EAN	4026631047203	Емкость корзины:	130 l
Тип резки:	частіца	Количество листов в корзине (80 g):	1300
Размер резки:	0,78 x 11 mm	Уровень шума:	ca. 56 dB(A)
Уровень секретности (DIN 66399):	F-3 P-6	Ширина x Глубина x Высота:	620 x 525 x 870 mm
Кол-во листов за раз (80 г/м2):	9	Вес:	54,9 kg
Потребляемая мощность:	700 W	Материал:	бумага, скрепки и скобы
Напряжение / Частота:	220-240 V / 50 Hz		

Описание товара



For a consistently high cutting performance, this low maintenance document shredder has an external automatic oiler as an option.



The induction-hardened, solid steel cutting rollers can easily cope with staples and paper clips and guarantee durability.



After opening the door, the reusable collecting bag can be easily removed and emptied.



Бесперывная работа

Мощный мотор обеспечивает бесперывную работу.



EcoSmart

Функция EcoSmart: исключительно низкое потребление электроэнергии на уровне 0.1 Вт в режиме ожидания.



Высокий уровень безопасности пользователя

Защитный элемент предотвращает непреднамеренное затягивание посторонних материалов.



Автоматическое включение/выключение

Практическая функция автоматического включения/выключения.



Функция предотвращения замятия документов

Технология предотвращения перегрузки при затягивании документов в шредер уменьшает риск замятия бумаги.



Удобное опустошение корзины

Прочный деревянный корпус, на роликах. Удобное вынимание и опустошение корзины для сбора уничтоженного материала.



5 лет гарантии на шредеры HSM SECURIO серии В в уровнях секретности с P-2 по P-5 согласно ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 года гарантии на все остальные шредеры HSM SECURIO. Гарантия на режущие цилиндры на протяжении всего срока эксплуатации в шредерах с уровнями секретности P-2 и P-5 (согласно стандарту ISO/IEC 21964).

