

HSM VK 7215



Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 7215

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности - Производительность до 498 м³/ч

Описание товара

усиленная версия для прессования предварительно отсортированных ТБО («хвостов»), оснащенная дополнительными листами износостойкой стали XAR 500




особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика и ПЭТ-бутылок



в качестве опции доступен в версии с частотно-регулируемым гидравлическим приводом (экономия до 40 % электроэнергии при неизменной производительности)



Карданное крепление главного цилиндра - существенно уменьшает износ цилиндра и роликов прессовой плиты



Спецификации

Номер товара:	6445005	Длина x ширина x высота:	10300 x 3970 x 3000 mm
Presskraft:	720 kN	Вес:	24 t
Spezifische Presskraft:	87,3 N/cm ²	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	75 kW frequency-controlled	Обвязка:	5
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	8,9 s	отрасль:	Розничная торговля, Рециклинг и утилизация, Логистика и экспедирование, Промышленность и производство, Печатная и упаковочная промышленность
Производительность (теор.):	498 m ³ /h		
Производительность при 50 кг/м ³ (теор.):	24.9 t/h		
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	970 x 1500 mm	Прессованный материал:	мягкие контейнеры типа "биг-бэг", Полюе предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки, Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 600-2000 mm		
Вес кипы:	340-620 kg		
		Использовать для Линейка продуктов:	VK