

HSM SECURIO B35 - 1,9 x 15 mm



Уничтожители документов HSM SECURIO B35

Для еще большей защиты информации на рабочем месте. Безупречный уничтожитель документов с шириной подачи 400 мм для профессионального уничтожения документов в офисе или отделе с числом сотрудников до 8 человек.

Спецификации

Номер товара:	1922111	рабочая ширина:	400 mm
EAN	4026631044233	Емкость корзины:	130 l
Тип резки:	частіца	Количество листов в корзине (80 g):	1655
Размер резки:	1,9 x 15 mm	Уровень шума:	ca. 56 dB(A)
Уровень секретности (DIN 66399):	E-4 F-2 P-5 T-5	Ширина x Глубина x Высота:	620 x 525 x 870 mm
Кол-во листов за раз (80 г/м2):	14 - 15	Вес:	53,2 kg
Потребляемая мощность:	700 W	Материал:	бумага, скрепки и скобы, Кредитная карта
Напряжение / Частота:	220-240 V / 50 Hz		

Описание товара



The induction-hardened, solid steel cutting rollers with a lifetime warranty can easily cope with staples and paper clips and guarantee durability.



Картонная коробка многоразового пользования в качестве корзины для уничтоженного материала.



After opening the door, the reusable collecting bag can be easily removed and emptied.

HSM®



Бесперывная работа

Мощный мотор обеспечивает бесперывную работу.



EcoSmart

Функция EcoSmart: исключительно низкое потребление электроэнергии на уровне 0.1 Вт в режиме ожидания.



Высокий уровень безопасности пользователя

Защитный элемент предотвращает непреднамеренное затягивание посторонних материалов.



Автоматическое включение/выключение

Практическая функция автоматического включения/выключения.



Функция предотвращения замятия документов

Технология предотвращения перегрузки при затягивании документов в шредер уменьшает риск замятия бумаги.



Удобное опустошение корзины

Прочный деревянный корпус, на роликах. Удобное вынимание и опустошение корзины для сбора уничтоженного материала.



5 лет гарантии на шредеры HSM SECURIO серии В в уровнях секретности с P-2 по P-5 согласно ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 года гарантии на все остальные шредеры HSM SECURIO. Гарантия на режущие цилиндры на протяжении всего срока эксплуатации в шредерах с уровнями секретности P-2 и P-5 (согласно стандарту ISO/IEC 21964).

