



HSM VK 4812

Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 4812

Для промышленных предприятий с небольшими объёмами материала - Производительность до 332 м³/ч

Спецификации

Номер товара:	6649002	Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	1020 x 1250 mm
Presskraft:	480 kN	Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 600-1200 mm
Spezifische Presskraft:	58,2 N/cm²	Длина x ширина x высота:	7530 x 3742 x 2400 mm
Мощность мотора:	30 kW	Вес:	10 t
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	11,2 s	Прессованный материал:	Пленка, Смешанная бумага, Картонаж, Отходы штамповочных работ
Производительность (теор.):	332 м³/ч		
Производительность при 50 кг/м³ (теор.):	16.6 t/h		

Описание товара



идеально подходит для прессования картона и пленки



Универсальное решение для материалов с насыпной плотностью до 60 кг/м³



с большим загрузочным бункером и высоким давлением прессования



Системное решение

Простая интеграция в автоматизированные производственные процессы.



Беспрерывная подача

Предназначены для непрерывной подачи материала при помощи конвейера, системы аспирации и др.



Оптимальное прессование

Высокая степень уплотнения и вес кип.



Автоматическая работа

Управление процессом прессования с помощью светового барьера.



Загрузка и управление страницами

Может быть полностью интегрирована в существующие рабочие процессы и процессы. Возможность выбора стороны загрузки и управления.



Универсальное решение

Подходит практически для всех требований. Отправьте нам запрос, если вы не найдете своего материала в примерах, приведенных нами, и мы найдем наиболее подходящее вам системное решение.

