



HSM VK 6215

Полностью автоматические горизонтальные прессы HSM VK 6215

Для применения в сфере переработки и утилизации отходов или на крупных промышленных предприятиях с высокими требованиями к производительности - Производительность до 540 м³/ч

Описание товара

усиленная версия для прессования предварительно отсортированных ТБО («хвостов»), оснащенная дополнительными листами износостойкой стали XAR 500



особенно подходит для прессования картона, бумаги, плёнки, пластика и ПЭТ-бутылок



в качестве опции доступен в версии с частотно-регулируемым гидравлическим приводом (экономия до 40 % электроэнергии при неизменной производительности)



Высокопрочная и легкая в обслуживании система направляющих роликов прессовой плиты



Спецификации

Номер товара:	6443005	Длина x ширина x высота:	10000 x 3990 x 3000 mm
Presskraft:	620 kN	Вес:	24 t
Spezifische Presskraft:	75,2 N/cm ²	Тип обвязки:	горизонтальный
Мощность мотора:	55 kW frequency-controlled	Обвязка:	5
Напряжение / Частота:	400 V / 50 Hz	Тип расходных материалов:	Проволокой
Время цикла прессования:	8,3 s	отрасль:	Рециклинг и утилизация, Розничная торговля, Печатная и упаковочная промышленность, Промышленность и производство, Логистика и экспедирование
Производительность (теор.):	540 m ³ /h		
Производительность при 50 кг/м ³ (теор.):	27.0 t/h	Прессованный материал:	Полые предметы из ПЭВП/ПЭНП и пластиковые бутылки, мягкие контейнеры типа "биг-бэг", Отходы штамповочных работ, Картонаж, Смешанная бумага, Пленка
Ширина загрузочного окна x Длина загрузочного окна:	970 x 1500 mm		
Ширина тюка x Высота тюка x Высота тюка:	1100 x 750 x 600-2000 mm		
Вес кипы:	300-550 kg	Использовать для Линейка продуктов:	VK