



HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm + Externer autom. Öler

Уничтожители документов HSM SECURIO B34

Высококачественные компоненты, проверенное качество – надёжный партнёр, отвечающий за безопасность на рабочем месте. С шириной подачи 310 мм шредер без усилий уничтожает документы формата DIN A3. Великолепное устройство для групп пользователей.

Спецификации

Номер товара:	18441110	рабочая ширина:	310 mm
EAN	4026631031622	Емкость корзины:	100 l
Тип резки:	частіца	Количество листов в корзине (80 g):	1839
Размер резки:	1 x 5 mm	Уровень шума:	ca. 56 dB(A)
Уровень секретности (DIN 66399):	F-3 P-7	Ширина x Глубина x Высота:	541 x 439 x 845 mm
Кол-во листов за раз (80 г/м2):	5	Вес:	42 kg
Потребляемая мощность:	700 W	Материал:	бумага
Напряжение / Частота:	220-240 V / 50 Hz		

Описание товара



For a consistently high cutting performance, this low maintenance document shredder has an external automatic oiler as an option.



The induction-hardened, solid steel cutting rollers guarantee durability.



After opening the door, the reusable collecting bag can be easily removed and emptied.



Бесперывная работа

Мощный мотор обеспечивает бесперывную работу.



EcoSmart

Функция EcoSmart: исключительно низкое потребление электроэнергии на уровне 0.1 Вт в режиме ожидания.



Высокий уровень безопасности пользователя

Защитный элемент предотвращает непреднамеренное затягивание посторонних материалов.



Автоматическое включение/выключение

Практическая функция автоматического включения/выключения.



Функция предотвращения замятия документов

Технология предотвращения перегрузки при затягивании документов в шредер уменьшает риск замятия бумаги.



Удобное опустошение корзины

Прочный деревянный корпус, на роликах. Удобное вынимание и опустошение корзины для сбора уничтоженного материала.



5 лет гарантии на шредеры HSM SECURIO серии В в уровнях секретности с P-2 по P-5 согласно ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 года гарантии на все остальные шредеры HSM SECURIO. Гарантия на режущие цилиндры на протяжении всего срока эксплуатации в шредерах с уровнями секретности P-2 и P-5 (согласно стандарту ISO/IEC 21964).

